

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X11SSH-LN4F-O (MBD-X11SSH-LN4F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSH-LN4F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSH-LN4F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-X11SSH-LN4F-O

Supermicro MBD-X11SSH-LN4F-O - это серверная материнская плата формата Micro-ATX на чипсете Intel C236 и соquete LGA1151. Модель рассчитана на процессоры Intel Xeon E3-1200 v6/v5, а также совместимые Intel Core i3 6-го и 7-го поколений, Pentium и Celeron. Плата относится к серверным решениям Supermicro и подходит для построения компактных систем, где важны поддержка ECC-памяти, несколько слотов расширения, встроенный сетевой контроллер и набор интерфейсов для подключения накопителей и периферии.

Плата поддерживает до 64 ГБ DDR4 ECC UDIMM, имеет 4 слота DIMM и 8 портов SATA3 с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10. Дополнительно предусмотрен разъем M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 x2 и форм-фактором 2280. Сетевой контроллер Quad LAN основан на Intel i210-AT, а за базовую графику и IPMI отвечает ASPEED AST2400 BMC. Такая конфигурация делает модель удобной для серверов начального и среднего уровня, где требуется компактная плата с широкими возможностями подключения и штатным удаленным управлением.

Набор интерфейсов включает VGA, два COM-порта, TPM header, пять USB 3.0 и шесть USB 2.0. Для расширения доступны три слота PCIe 3.0. При этом модель может использоваться в системах, где требуется надежная серверная основа с поддержкой нескольких накопителей, сетевых линий и средств администрирования. Артикул MBD-X11SSH-LN4F-O относится к конкретной модификации платы, а ее EOL-статус указывает на завершение жизненного цикла в линейке производителя.

Ключевые особенности MBD-X11SSH-LN4F-O

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Память:** до 64 ГБ DDR4 ECC UDIMM.
- **Слоты памяти:** 4 DIMM.
- **Накопители:** 8 x SATA3 с RAID 0, 1, 5, 10.
- **Сеть:** Quad LAN на Intel i210-AT.
- **Управление:** ASPEED AST2400 BMC, IPMI.

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon E3-1200 v6/v5, Intel Core i3 6/7-го поколения, Pentium, Celeron.
- **Тип памяти:** DDR4 ECC UDIMM.
- **Максимальный объем памяти:** 64 ГБ.
- **Слоты расширения:** 3 x PCIe 3.0.
- **Разъем M.2:** PCIe 3.0 x2, 2280.
- **Порты SATA:** 8 x SATA3 6 Гбит/с.
- **Сетевой контроллер:** Intel Ethernet Controller I210-AT.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **BMC:** ASPEED AST2400.

Подключение и интерфейсы

- **Видео:** 1 x VGA.
- **Последовательные порты:** 2 x COM.
- **USB 3.0:** 5.
- **USB 2.0:** 6.
- **TPM:** header.

Применение

Материнская плата Supermicro MBD-X11SSH-LN4F-O применяется как основа компактных серверов, рабочих узлов и систем хранения, где требуется поддержка серверных процессоров, ECC-памяти и нескольких накопителей SATA. Она подходит для конфигураций с удаленным администрированием, сетевыми задачами и размещением в корпусах формата Micro-ATX.

Модель используют в сборках, которым нужна серверная функциональность без перехода к крупным платформам. Наличие M.2, PCIe-слотов, Quad LAN и встроенного BMC расширяет сценарии применения в локальных серверах, офисных узлах и специализированных рабочих системах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X11SSH-LN4F-O

Видео и графика	
Видео	1 x VGA
Сеть и интерфейсы	
Сетевой контроллер	Intel i210-AT
Сетевые интерфейсы	Quad LAN
Сертификация и стандарты	
TPM	Header
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11SSH-LN4F-O
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11ssh-ln4f-o
Бренд	Supermicro
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Отсеки для накопителей	8 x SATA3
Разъем M.2	PCIe 3.0 x 2, 2280
Управление и удаленный доступ	
Встроенное управление	ASPEED AST2400 BMC, IPMI
Подключение и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

USB 3.0	5
Последовательные порты	2 x COM
USB 2.0	6
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA1151
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E3-1200 v6/v5, Intel Core i3 6/7-го поколения, Pentium, Celeron
Чипсет	Intel C236
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	3 x PCIe 3.0
Оперативная память	
Объём памяти	До 64 ГБ DDR4 ECC UDIMM
Слоты памяти	4 DIMM
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-X11SSH-LN4F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>