

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-F-O (MBD-X11SSZ-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSZ-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSZ-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-F-O

SuperMicro MBD-X11SSZ-F-O - серверная материнская плата формата microATX для платформы Intel на сокетe LGA1151. Модель построена на чипсете Intel C236 и предназначена для серверных и рабочих конфигураций, где требуется поддержка процессоров Intel Xeon E3-1200 v5/v6, а также совместимых процессоров Intel Core i3/i5/i7, Pentium и Celeron. Плата ориентирована на компактные системы с серверными возможностями, включая удаленное управление, работу с ECC-памятью и подключение нескольких накопителей SATA3.

Плата поддерживает DDR4 UDIMM до 64 ГБ, оснащена четырьмя слотами памяти, имеет один слот PCIe 3.0 x16 и два слота PCIe 3.0 x4, а также набор встроенных интерфейсов для подключения периферии. Наличие двух DisplayPort, одного DVI-I и VGA-порта для BMC расширяет варианты вывода изображения и удобство обслуживания, а интерфейс SATA DOM и поддержка TPM делают систему более универсальной в задачах, где важны локальное администрирование и базовая защита платформы.

SuperMicro MBD-X11SSZ-F-O подходит для компактных серверов, офисных платформ и специализированных систем, в которых требуется сочетание производительности, управляемости и небольшого форм-фактора. Дополнительные средства мониторинга, такие как SuperDoctor 5, IPMI2.0, AMT, vPro и Watchdog, упрощают контроль состояния системы и удаленную эксплуатацию. Компоновка платы позволяет использовать ее как основу для тихих серверных и инфраструктурных сборок с несколькими сетевыми подключениями и несколькими видеовыходами.

Ключевые особенности MBD-X11SSZ-F-O

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Память:** до 64 ГБ DDR4, 4 слота UDIMM.
- **Накопители:** 8 портов SATA3.
- **Сеть:** Dual GbE LAN.
- **Видео:** 2 DisplayPort, DVI-I, VGA для BMC.
- **Удаленное управление:** IPMI2.0, AMT, vPro, SuperDoctor 5, Watchdog.

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon E3-1200 v5/v6, Intel Core i3/i5/i7 6th и 7th Gen, Intel Pentium, Intel Celeron.
- **Сокет:** Single Socket H4 (LGA1151).
- **Оперативная память:** DDR4 2400 МГц, ECC/Non-ECC UDIMM, до 64 ГБ.
- **Слоты памяти:** 4.
- **Слоты расширения:** 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x4.
- **SATA:** 4 порта SATA3 6 Гбит/с через C236, RAID 0, 1, 5, 10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Дополнительные интерфейсы:** 1 SATA DOM, 2 COM, TPM 1.2 header, ALC 888S HD Audio.
- **Видеоинтерфейсы:** 2 DP, 1 DVI-I, VGA для BMC.
- **Сеть:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Питание:** поддержка входа 12V DC.

Применение

Материнская плата применяется в компактных серверных и рабочих системах, где важны небольшие габариты, поддержка серверных процессоров и расширенные функции удаленного управления. Она подходит для офисных серверов, файловых узлов, платформ начального уровня и специализированных систем, в которых требуется ECC-память и несколько сетевых интерфейсов.

Набор видеовыходов и поддержка BMC-видео делают плату удобной для обслуживания локально и удаленно. Благодаря сочетанию SATA3, PCIe-слотов и сервисных интерфейсов она может использоваться в системах хранения данных, компактных инфраструктурных сборках и серверных конфигурациях с базовым резервом по подключению периферии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-F-O

Подключение и интерфейсы	
Дополнительные интерфейсы	2 x COM, TPM 1.2 header, ALC 888S HD Audio
Видеоинтерфейсы	2 x DisplayPort, 1 x DVI-I, VGA для BMC
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit Ethernet
Питание	
Конфигурация БП	12 В DC
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11SSZ-F-O
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11ssz-f-o
Бренд	Supermicro
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Отсеки для накопителей	4 x SATA3 6 Гбит/с, SATA DOM
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	Single Socket H4 (LGA1151)
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E3-1200 v5/v6, Intel Core i3/i5/i7 6th и 7th Gen, Intel Pentium, Intel Celeron

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Чипсет	Intel C236
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI2.0, AMT, vPro, SuperDoctor 5, Watchdog
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x PCIe 3.0 x 16, 2 x PCIe 3.0 x 4
Оперативная память	
Объём памяти	До 64 ГБ DDR4 2400 МГц, ECC/Non-ECC UDIMM
Слоты памяти	4
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>