

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRI-F-O (MBD-X9SRI-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9SRI-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9SRI-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRI-F-O

SuperMicro MBD-X9SRI-F-O - серверная материнская плата формата ATX для платформ на базе процессоров Хеоп E5-2600 и E5-1600. Модель использует разъем LGA2011 и набор системной логики Intel C602, поддерживает установку одного процессора и рассчитана на серверные и рабочие конфигурации, где требуется сочетание расширяемости, поддержки большого объема памяти и набора интерфейсов для накопителей и плат расширения. Форм-фактор 12 x 9.6 дюйма позволяет учитывать совместимость с корпусом, а интеграция сетевых интерфейсов, видеовывода и средств удаленного управления делает плату универсальной основой для системного узла с акцентом на серверные функции.

Плата оснащена 8 слотами DIMM с поддержкой до 256 ГБ RDIMM или до 64 ГБ UDIMM, имеет три слота PCI-E, шесть портов SATA, включая SATA 2 и SATA 3, а также интерфейс SATA DOM. Для подключения периферии и сервисных устройств предусмотрены 9 портов USB 2.0 и 2 порта COM. Встроенная графика Matrox G200, два сетевых интерфейса 1 Гбит/с и возможность работы с RAID 0, 1, 5, 10 на части SATA-портов дополняют функциональность платы для серверных задач.

SuperMicro MBD-X9SRI-F-O подходит для построения систем, в которых важны предсказуемая работа, удаленное администрирование, достаточное число портов хранения данных и совместимость с процессорами Хеоп соответствующего семейства. Такая конфигурация удобна для файловых служб, прикладных серверов, рабочих станций и компактных серверных узлов, где требуется полноценная серверная база в рамках одного сокета.

Ключевые особенности MBD-X9SRI-F-O

- **Процессорный разъем:** 1 x LGA2011.
- **Поддержка процессоров:** Хеоп E5-2600 / E5-1600, до 135 Вт.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Оперативная память:** 8 x DIMM, до 256 ГБ RDIMM или 64 ГБ UDIMM.
- **Слоты расширения:** 1 x PCI-E 3.0 x16, 1 x PCI-E 3.0 x8 (x16), 1 x PCI-E 2.0 x4 (x16).
- **Накопители:** 6 x SATA, RAID 0, 1, 5, 10.
- **Сеть:** 2 x LAN 1 Гбит/с.
- **Графика:** Matrox G200.
- **Порты USB:** 9 x USB 2.0.
- **Порты COM:** 2.
- **Форм-фактор:** ATX 12 x 9.6 дюйма.
- **SATA DOM:** Есть.

Применение

Материнская плата используется в серверных платформах и рабочих станциях на процессорах Хеоп E5-2600 и E5-1600. Она подходит для систем, где нужен один сокет, но важны расширенные возможности по памяти, накопителям и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

подключению периферии.

Набор интерфейсов и поддержка RAID делают плату удобной для файловых серверов, небольших инфраструктурных узлов, прикладных серверов и специализированных рабочих систем. Встроенный видеоконтроллер и сетевые порты помогают использовать ее как основу для компактной серверной конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRI-F-O

Процессорная подсистема	
Максимальный TDP	До 135 Вт
Сокет процессора	1 x LGA2011
Поддерживаемые процессоры	Xeon E5-2600 / Xeon E5-1600
Чипсет	Intel C602
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x LAN 1 Гбит/с
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X9SRI-F-O
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9sri-f-o
Бренд	Supermicro
Подключение и интерфейсы	
Порты COM	2
Порты USB	9 x USB 2.0
Накопители и хранение данных	
Массивы RAID	RAID 0, 1, 5, 10
Интерфейсы накопителей	6 x SATA, SATA DOM
Слоты расширения и шины	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты расширения 1 x PCIe 3.0 x 16, 1 x PCIe 3.0 x 8 (x16), 1 x PCIe 2.0 x 4 (x16)

Оперативная память

Максимальный объем памяти До 256 ГБ RDIMM / до 64 ГБ UDIMM

Тип памяти 8 x DIMM

Размеры и физические параметры

Форм-фактор ATX 12 x 9.6 дюйма

Видео и графика

Графика Matrox G200

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRI-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>