

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-C9X299-PG300F-O ATX для Intel LGA2066 (MBD-C9X299-PG300F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-C9X299-PG300F-O

Характеристики товара

Фото MBD-C9X299-PG300F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-C9X299-PG300F-O ATX для Intel LGA2066

Материнская плата Supermicro MBD-C9X299-PG300F-O выполнена в форм-факторе ATX и предназначена для процессоров Intel с сокетом LGA2066. Плата построена на чипсете Intel X299 и рассчитана на использование в совместимых системах, где важны расширенные возможности подключения накопителей, памяти и периферии. Это модель для сборок на базе платформы X299, которая сочетает восемь слотов памяти DDR4, четыре слота PCIe x16, два разъема M.2 и набор интерфейсов для подключения накопителей, вентиляторов и внешних устройств.

На плате предусмотрена поддержка памяти DDR4 с максимальной частотой 2933 МГц, а также максимальный объем памяти до 256 ГБ. Для накопителей доступны шесть разъемов SATA 6G с поддержкой RAID и два разъема M.2, что позволяет строить конфигурации с разными вариантами хранения данных. Наличие четырех слотов PCIe x16 расширяет возможности установки дополнительных плат и адаптеров. Кроме того, модель оснащена разъемами питания 24 pin и 8 + 8 pin, шестью разъемами для корпусных вентиляторов, одним сетевым портом RJ-45, интерфейсом USB Type-C, портом VGA, разъемом COM и аудиочипом Realtek ALC1220.

Материнская плата подходит для серверных и рабочих конфигураций, где требуется ATX-платформа на Intel LGA2066 с широким набором возможностей по памяти, накопителям и расширению. Чипсет Intel X299 определяет совместимость с соответствующим процессорным семейством, а набор разъемов и интерфейсов делает модель практичной основой для систем с несколькими устройствами хранения, дополнительными картами и подключением внешней периферии.

Ключевые особенности MBD-C9X299-PG300F-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA2066.
- **Чипсет:** Intel X299.
- **Память:** 8 слотов DDR4, до 256 ГБ, частота до 2933 МГц.
- **Накопители:** 6 SATA 6G с RAID и 2 разъема M.2.
- **Слоты расширения:** 4 PCIe x16.
- **Интерфейсы:** 24 pin, 8 + 8 pin, USB Type-C, VGA, COM, 1 RJ-45.
- **Аудио:** Realtek ALC1220.

Применение

Материнская плата применяется для сборки систем на базе процессоров Intel LGA2066 и платформы X299. Она подходит для конфигураций, где нужны несколько модулей памяти, несколько накопителей SATA и M.2, а также расширение через платы PCIe x16.

Модель может использоваться в рабочих и серверных системах, совместимых с форм-фактором ATX. Набор

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

разъемов и интерфейсов позволяет подключать корпусные вентиляторы, накопители, видеовывод и внешнюю периферию в составе совместимой платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-C9X299-PG300F-O ATX для Intel LGA2066

Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA2066
Питание процессора	8 + 8 pin
Чипсет	Intel X299
Для процессоров	Intel
Подключение и интерфейсы	
Видеоразъемы	USB Type-C, VGA, COM
Разъемы для вентиляторов	6
Основной разъем питания	24 pin
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	1 RJ-45
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-C9 x 299-PG300F-O
Модель	MBD-C9 x 299-PG300F-O
Бренд	Supermicro
Функции и возможности	
Аудиочип	Realtek ALC1220

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Разъемы M.2 2

Интерфейсы накопителей 6 SATA 6G, RAID

Оперативная память

Максимальный объем памяти 256 ГБ

Слоты памяти 8

Частота памяти 2933 МГц

Размеры и физические параметры

Форм-фактор ATX

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Слоты расширения и шины

Слоты PCIe x16 4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-C9X299-PG300F-O ATX для Intel LGA2066



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>