

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-NC-O ATX (MBD-H11SSL-NC-O)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-H11SSL-NC-O

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-H11SSL-NC-O

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-NC-O ATX

Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-NC-O выполнена в форм-факторе ATX и предназначена для серверных платформ с процессорным разъемом SP3. Это плата серии с архитектурой без отдельного чипсета, где основные функции системы реализованы через SOC. Модель рассчитана на использование в серверных и рабочих конфигурациях, где важны поддержка большого объема памяти, несколько сетевых подключений, разъемы для накопителей M.2 и наличие интерфейсов расширения для установки дополнительных плат.

Плата оснащена восемью слотами памяти DDR4 с поддержкой частоты 3200 МГц и максимальным объемом до 1 ТБ. Набор возможностей включает один разъем M.2, три слота PCIe x16, два сетевых порта RJ-45, семь разъемов для корпусных вентиляторов, а также 24-контактный основной разъем питания и дополнительное питание процессора 8 + 4 pin. Отсутствие встроенного аудиочипа соответствует серверному назначению и делает акцент на сетевых, вычислительных и накопительных возможностях платформы.

Supermicro MBD-H11SSL-NC-O подходит для сборки систем, где требуется платформа ATX с акцентом на масштабирование по памяти, подключение сетевых интерфейсов и организацию эффективного охлаждения. Конфигурация платы удобна для серверов, узлов хранения данных и специализированных систем, в которых требуется сочетание нескольких линий PCIe, слота M.2 и поддержки большого числа модулей памяти.

### Ключевые особенности MBD-H11SSL-NC-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Процессорный разъем:** SP3.
- **Поддержка памяти:** 8 слотов DDR4, частота до 3200 МГц, максимальный объем 1 ТБ.
- **Накопители:** 1 разъем M.2.
- **Слоты расширения:** 3 слота PCIe x16.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 порта RJ-45.
- **Охлаждение:** 7 разъемов для корпусных вентиляторов 4 pin.
- **Питание:** основной разъем 24 pin и питание процессора 8 + 4 pin.
- **Аудио:** встроенный звуковой адаптер отсутствует.

### Технические параметры

- **Назначение:** серверная материнская плата.
- **Тип сокета:** SP3.
- **Чипсет:** SOC, без отдельного чипсета.
- **Память:** 8 слотов, DDR4, до 3200 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 1 ТБ.
- **Разъемы M.2:** 1.
- **Слоты PCIe x16:** 3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Сетевые порты: 2 x RJ-45.
- Разъемы вентиляторов: 7 x 4 pin.
- Аудио: нет.

### Питание и подключение

---

- Основной разъем питания: 24 pin.
- Питание процессора: 8 + 4 pin.

### Применение

---

Материнская плата используется в серверных и специализированных системах, где требуется платформа формата ATX с поддержкой процессоров под сокет SP3, большим количеством модулей памяти и возможностью подключения нескольких накопителей и периферийных устройств. Наличие трех слотов PCIe x16 дает возможность установить совместимые платы расширения, а разъем M.2 подходит для быстрого накопителя или системного диска.

Плата может быть использована в серверных узлах, рабочих станциях и системах хранения данных, где важны сетевые подключения, стабильная работа с оперативной памятью и удобная организация охлаждения корпуса. Отсутствие встроенного аудиочипа подчеркивает ее ориентированность на серверные задачи, а не на мультимедийные сценарии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-NC-O ATX

| Оперативная память        |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Максимальный объем памяти | 1 ТБ            |
| Поддерживаемая память     | DDR4            |
| Слоты памяти              | 8               |
| Частота памяти            | 3200 МГц        |
| Подключение и интерфейсы  |                 |
| Разъемы для вентиляторов  | 7 x 4 pin       |
| Основной разъем питания   | 24 pin          |
| Процессорная подсистема   |                 |
| Питание процессора        | 8 + 4 pin       |
| Сокет процессора          | SP3             |
| Чипсет                    | Нет (SOC)       |
| Для процессоров           | Intel           |
| Сеть и интерфейсы         |                 |
| Сетевые интерфейсы        | 2 x RJ-45       |
| Идентификаторы            |                 |
| Артикул производителя     | MBD-H11SSL-NC-O |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Модель                                | MBD-H11SSL-NC-O   |
| Бренд                                 | Supermicro        |
| <b>Функции и возможности</b>          |                   |
| Встроенный звук                       | Нет               |
| <b>Накопители и хранение данных</b>   |                   |
| Разъемы M.2                           | 1                 |
| <b>Размеры и физические параметры</b> |                   |
| Форм-фактор                           | ATX               |
| <b>Назначение и классификация</b>     |                   |
| Тип товара                            | Материнская плата |
| <b>Слоты расширения и шины</b>        |                   |
| Слоты PCIe x16                        | 3                 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-NC-O ATX



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>