

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-H11SSW-NT-O (MBD-H11SSW-NT-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-H11SSW-NT-O

Характеристики товара

Фото MBD-H11SSW-NT-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-H11SSW-NT-O

Материнская плата Supermicro MBD-H11SSW-NT-O выполнена в нестандартном форм-факторе и ориентирована на серверные платформы с процессорным разъемом SP3. Это крупная системная плата без отдельного чипсета, построенная на SOC-архитектуре, с акцентом на высокую плотность интерфейсов и расширенные возможности для накопителей, памяти и сетевых подключений. Модель подходит для серверных конфигураций, где требуется большое количество разъемов SATA3 и NVMe, поддержка нескольких модулей M.2, сетевые интерфейсы 10 GbE и расширенные возможности подключения периферии через USB 3.0.

Плата поддерживает 16 слотов памяти DDR4 с частотой до 3200 МГц и максимальным объемом до 2048 ГБ. Набор интерфейсов включает 16 портов SATA3/NVMe, 2 разъема M.2, 2 слота PCIe, 2 сетевых порта 10G LAN, видеовыход VGA и 7 портов USB 3.0. Такое сочетание делает модель удобной для систем хранения данных, серверных платформ и специализированных узлов, где требуется одновременно много накопителей, высокая пропускная способность сети и достаточный набор внутренних и внешних подключений.

Supermicro MBD-H11SSW-NT-O рассчитана на задачи, в которых важны вместимость по памяти, гибкость по дисковой подсистеме и стабильная работа в серверном корпусе. Разъем питания 24 pin соответствует системной архитектуре платы, а отсутствие встроенного аудиокодека подчеркивает ее профессиональное серверное назначение.

Ключевые особенности MBD-H11SSW-NT-O

- **Форм-фактор:** нестандартный.
- **Процессорный разъем:** SP3.
- **Память:** 16 слотов DDR4, частота до 3200 МГц, максимальный объем 2048 ГБ.
- **Накопители:** 16 SATA3/NVMe и 2 разъема M.2.
- **Слоты расширения:** 2 PCIe.
- **Сеть:** 2 порта 10G LAN.
- **Видео:** VGA.
- **USB:** 7 портов USB 3.0.
- **Питание:** 24 pin.
- **Аудио:** нет.

Технические параметры

- **Назначение:** серверная материнская плата.
- **Тип сокета:** SP3.
- **Чипсет:** SOC, без отдельного чипсета.
- **Память:** 16 слотов, DDR4, до 3200 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 2048 ГБ.
- **Разъемы накопителей:** 16 SATA3/NVMe и 2 x M.2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Слоты PCIe: 2.
- Сетевые порты: 2 x 10G LAN.
- Видеоразъем: VGA.
- USB: 7 x USB 3.0.
- Аудио: нет.

Питание и подключение

- Основной разъем питания: 24 pin.

Применение

Материнская плата используется в серверных системах, где требуется большое число накопителей и высокая плотность интерфейсов. Она подходит для серверов хранения данных, платформ с множеством дисков SATA3 и NVMe, а также для конфигураций, где одновременно нужны сетевые порты 10G LAN, видеоразъем VGA и достаточное количество USB 3.0 для сервисного подключения.

Нестандартное исполнение и разъем SP3 делают плату ориентированной на совместимые серверные корпуса и платформы. Модель удобна там, где важны расширяемость по памяти, возможность гибко строить дисковую подсистему и подключать внешние устройства без перегрузки по интерфейсам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-H11SSW-NT-O

Процессорная подсистема	
Сокет процессора	SP3
Чипсет	Нет (SOC)
Для процессоров	Intel
Подключение и интерфейсы	
Основной разъем питания	24 pin
Видеоразъем	VGA
USB	7 x USB 3.0
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x 10G LAN
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-H11SSW-NT-O
Модель	MBD-H11SSW-NT-O
Бренд	Supermicro
Накопители и хранение данных	
Разъемы накопителей	16 x SATA3/NVMe
Разъемы M.2	2
Функции и возможности	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Встроенный звук	Нет
Оперативная память	
Поддерживаемая память	DDR4
Максимальный объем памяти	2048 ГБ
Слоты памяти	16
Частота памяти	3200 МГц
Слоты расширения и шины	
Слоты PCIe	2
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Нестандартный
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-H11SSW-NT-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>