

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-H12SSW-IN-O (MBD-H12SSW-IN-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-H12SSW-IN-O

Характеристики товара

Фото MBD-H12SSW-IN-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-H12SSW-IN-O

Материнская плата Supermicro MBD-H12SSW-IN-O выполнена в нестандартном форм-факторе и предназначена для серверных систем на платформе SP3. Модель рассчитана на работу с восьмью слотами памяти и поддерживает модули с частотой до 3200 МГц без разгона, а также максимальный объем памяти до 2048 ГБ. Конфигурация включает два разъема M.2, два сетевых порта RJ-45, один слот PCIe x16 и разъемы для корпусных вентиляторов. Такое сочетание параметров делает плату подходящей для серверных и специализированных платформ, где важны компактная или нестандартная компоновка, сетевые подключения и возможность установки накопителей M.2.

В конструкции используется чипсет Net (SOC), а встроенный звуковой адаптер отсутствует. Для питания предусмотрены основной разъем 24 pin и разъем питания процессора 8 pin. Плата ориентирована на серверное применение, где требуется базовая платформа с достаточным объемом оперативной памяти, интерфейсами для накопителей и возможностью подключить дополнительные компоненты через PCIe. Артикул MBD-H12SSW-IN-O относится к конкретной модификации материнской платы Supermicro.

Модель может использоваться в совместимых серверных корпусах и системах, где требуется нестандартная компоновка, два порта RJ-45 и поддержка памяти DDR4 с частотой до 3200 МГц. Конструкция рассчитана на интеграцию в серверное окружение с учетом подключения вентиляторов, питания и внешних интерфейсов.

Ключевые особенности MBD-H12SSW-IN-O

- **Форм-фактор:** Нестандартный.
- **Платформа:** SP3.
- **Чипсет:** Нет (SOC).
- **Слоты памяти:** 8.
- **Максимальная частота памяти:** 3200 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 2048 ГБ.
- **Разъемы M.2:** 2.
- **Сетевые порты:** 2 × RJ-45.
- **Слоты PCIe x16:** 1.
- **Разъемы для корпусных вентиляторов:** 6 × 4 pin.
- **Питание:** 24 pin, 8 pin для процессора.
- **Аудио:** Нет.

Применение

Материнская плата применяется в серверных системах и специализированных конфигурациях, где требуется нестандартный форм-фактор и возможность собрать компактную или специфическую по компоновке платформу. Она подходит для решений с несколькими сетевыми подключениями, накопителями M.2 и картой расширения PCIe.

Модель уместна в совместимых корпусах и серверных платформах, где важны питание через 24 pin и 8 pin, поддержка

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

восьми слотов памяти и подключение корпусных вентиляторов. Плата может служить основой для серверной системы с упором на стабильную работу, память, сеть и интерфейсы хранения данных.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-H12SSW-IN-O

Оперативная память	
Максимальный объем памяти	2048 ГБ
Слоты памяти	8
Частота памяти	3200 МГц
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для корпусных вентиляторов	6 × 4 pin
Основной разъем питания	24 pin
Процессорная подсистема	
Разъем питания процессора	8 pin
Чипсет	Нет (SOC)
Для процессоров	Intel
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 × RJ-45
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-H12SSW-IN-O
Модель	MBD-H12SSW-IN-O
Бренд	Supermicro
Функции и возможности	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Аудио	Нет
Накопители и хранение данных	
Разъемы M.2	2
Назначение и классификация	
Платформа	SP3
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Нестандартный
Слоты расширения и шины	
Слоты PCIe x16	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-H12SSW-IN-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>