

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X11DDW-L-O (MBD-X11DDW-L-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11DDW-L-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11DDW-L-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-X11DDW-L-O

Материнская плата Supermicro MBD-X11DDW-L-O выполнена в нестандартном форм-факторе и предназначена для серверных платформ Intel на сокете LGA3647. В основе используется чипсет Intel C621, что делает модель подходящей для систем, где требуется стабильная работа серверного класса и поддержка конфигураций с большим объемом памяти. Плата ориентирована на установку в специализированные корпуса и построение серверов, в которых важны сетевые подключения, накопители M.2 и расширение через PCIe.

Модель поддерживает до 1.5 ТБ оперативной памяти с частотой до 2666 МГц и оснащена одним разъемом M.2, одним слотом PCIe x16, двумя сетевыми портами RJ-45 и пятью разъемами для корпусных вентиляторов. Для питания предусмотрены основной разъем 24 pin и процессорный разъем 8 + 8 pin. Такая конфигурация подходит для серверных узлов, где требуется сочетание высокой плотности памяти, базового набора интерфейсов и возможности подключить систему охлаждения корпуса.

Отсутствие звукового адаптера подчеркивает серверную направленность платы. MBD-X11DDW-L-O уместна для рабочих серверов и платформ, где нужен socket LGA3647, чипсет Intel C621, поддержка M.2 и сетевых интерфейсов RJ-45 при компактном и специализированном наборе платных ресурсов.

Ключевые особенности MBD-X11DDW-L-O

- **Форм-фактор:** Нестандартный.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Платформа процессора:** Intel.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Оперативная память:** До 1.5 ТБ, 2666 МГц.
- **Накопители:** 1 разъем M.2.
- **Сеть:** 2 порта RJ-45.
- **Расширение:** 1 слот PCIe x16.
- **Охлаждение:** 5 разъемов для корпусных вентиляторов 4 pin.
- **Питание:** Основной разъем 24 pin, разъем питания процессора 8 + 8 pin.
- **Звук:** Звуковой адаптер не предусмотрен.

Технические параметры

- **Сокет/платформа:** LGA3647.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Максимальная частота памяти:** 2666 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 1.5 ТБ.
- **Слоты PCIe x16:** 1.
- **Разъемы M.2:** 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Разъемы для вентиляторов: 5, 4 pin.
- Сетевые порты: 2 x RJ-45.
- Аудио: Нет.
- Основной разъем питания: 24 pin.
- Питание процессора: 8 + 8 pin.

Применение

Материнская плата предназначена для серверов и рабочих станций на платформе Intel LGA3647. Она подходит для построения систем с большим объемом памяти, одним накопителем M.2 и сетевыми подключениями RJ-45.

Набор интерфейсов делает модель удобной для специализированных сборок, где важны серверная совместимость, расширение по PCIe и подключение нескольких корпусных вентиляторов для организации воздушного потока.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X11DDW-L-O

Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA3647
Питание процессора	8 + 8 pin
Платформа процессора	Intel
Чипсет	Intel C621
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для вентиляторов	5, 4 pin
Основной разъем питания	24 pin
Сеть и интерфейсы	
Сетевые порты RJ-45	2
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11DDW-L-O
Модель	MBD-X11DDW-L-O
Бренд	Supermicro
Функции и возможности	
Звуковой адаптер	Нет
Накопители и хранение данных	
Разъемы M.2	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оперативная память

Максимальный объем памяти 1.5 ТБ

Слоты памяти 16

Частота памяти 2666 МГц

Размеры и физические параметры

Форм-фактор Нестандартный

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Слоты расширения и шины

Слоты PCIe x16 1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-X11DDW-L-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>