

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X11DDW-NT-B (MBD-X11DDW-NT-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11DDW-NT-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11DDW-NT-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-X11DDW-NT-B

Материнская плата Supermicro MBD-X11DDW-NT-B выполнена в нестандартном форм-факторе и рассчитана на серверные и рабочие конфигурации Intel с сокетом LGA3647. В основе платы используется чипсет Intel C622, а сама модель ориентирована на задачи, где требуется большой набор интерфейсов для накопителей, сетевых подключений и внешних портов. Конфигурация платы включает поддержку 12 модулей DDR4, что позволяет строить системы с высокой емкостью оперативной памяти и использовать ее в серверных сценариях, где важны масштабируемость и стабильная работа.

Набор интерфейсов модели включает 14 портов SATA 3 с пропускной способностью 6 Gb/s, 1 разъем M.2, два сетевых порта RJ-45, а также USB 3.0 с четырьмя портами на задней панели и двумя внутренними разъемами. На задней панели также предусмотрен 1 порт VGA, что расширяет варианты подключения при первичной настройке и обслуживании системы. Для расширения предусмотрен слот PCIe x16, а для охлаждения корпуса - 6 разъемов для вентиляторов 4 pin.

Питание организовано через основной разъем 24 pin и два процессорных разъема 8 + 8 pin. Отсутствие звукового адаптера подчеркивает серверную направленность платы. MBD-X11DDW-NT-B подходит для специализированных платформ, где приоритет отдается количеству накопителей, развитому набору интерфейсов и возможности собрать сервер с высокой плотностью подключений.

Ключевые особенности MBD-X11DDW-NT-B

- **Форм-фактор:** Нестандартный.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Платформа процессора:** Intel.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Оперативная память:** 12 модулей DDR4.
- **Накопители:** 14 SATA 3 6 Gb/s, 1 разъем M.2.
- **Интерфейсы:** USB 3.0, 2 порта RJ-45, 1 VGA.
- **Расширение:** 1 слот PCIe x16.
- **Охлаждение:** 6 разъемов для корпусных вентиляторов 4 pin.
- **Питание:** Основной разъем 24 pin, 2 разъема питания процессора 8 + 8 pin.
- **Звук:** Звуковой адаптер не предусмотрен.

Технические параметры

- **Сокет/платформа:** LGA3647.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Память:** 12 слотов DDR4.
- **Частота памяти:** 2933 МГц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Максимальный объем памяти:** 3 ТБ.
- **Порты SATA:** 14, SATA 3, 6 Gb/s.
- **Разъемы M.2:** 1.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ-45.
- **USB:** 4 порта USB 3.0 на задней панели, 2 внутренних разъема USB 3.0.
- **Видео:** 1 порт VGA.
- **Слоты PCIe x16:** 1.
- **Разъемы для вентиляторов:** 6, 4 pin.
- **Основной разъем питания:** 24 pin.
- **Питание процессора:** 8 + 8 pin, 2 разъема.
- **Аудио:** Нет.

Применение

Материнская плата предназначена для серверных и рабочих систем на платформе Intel LGA3647. Она подходит для сборки конфигураций с большим количеством накопителей SATA, одним NVMe-накопителем M.2, сетевыми портами RJ-45 и базовым набором внешних интерфейсов для обслуживания.

Плата уместна в специализированных корпусах, где требуется высокая плотность подключений, поддержка большого числа модулей памяти DDR4 и возможность организовать охлаждение через несколько корпусных вентиляторов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X11DDW-NT-B

Подключение и интерфейсы

VGA	1 порт
Разъемы для вентиляторов	6, 4 pin
Основной разъем питания	24 pin
USB 3.0	4 порта на задней панели, 2 внутренних разъема

Процессорная подсистема

Питание процессора	8 + 8 pin, 2 разъема
Платформа процессора	Intel
Сокет процессора	LGA3647
Чипсет	Intel C622

Сеть и интерфейсы

Сетевые порты RJ-45	2
---------------------	---

Идентификаторы

Артикул производителя	MBD-X11DDW-NT-B
Модель	MBD-X11DDW-NT-B
Бренд	Supermicro

Функции и возможности

Звуковой адаптер	Нет
------------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Разъемы M.2	1
Порты SATA	14, SATA 3, 6 ГБ/s

Оперативная память

Максимальный объем памяти	3 ТБ
Слоты памяти	12
Тип памяти	DDR4
Частота памяти	2933 МГц

Размеры и физические параметры

Форм-фактор	Нестандартный
-------------	---------------

Назначение и классификация

Тип товара	Материнская плата
------------	-------------------

Слоты расширения и шины

Слоты PCIe x16	1
----------------	---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-X11DDW-NT-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>