

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X11SSM-F-O (MBD-X11SSM-F-O)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X11SSM-F-O

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X11SSM-F-O

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата Supermicro MBD-X11SSM-F-O

Материнская плата Supermicro MBD-X11SSM-F-O выполнена в форм-факторе Micro-ATX и предназначена для серверных конфигураций на процессорах Intel с сокетом LGA1151. В основе платы используется чипсет Intel C236, а поддержка памяти DDR4 и 4 слотов ОЗУ позволяет собрать компактную серверную систему с расчетом на стабильную круглосуточную работу. Модель рассчитана на установку одного процессора, поддерживает до 4 модулей памяти с частотой 2133 МГц, оснащена двумя сетевыми портами RJ-45 и не имеет встроенного аудиочипсета. Это решение подходит для серверных сборок, где важны предсказуемая конфигурация, наличие базового набора интерфейсов и совместимость с типовыми серверными корпусами Micro-ATX.

Плата MBD-X11SSM-F-O включает разъемы питания 24 pin и 8 pin CPU, пять разъемов для корпусных вентиляторов и один слот PCIe x16. На задней панели предусмотрены два сетевых порта RJ-45, а в описании также указан чипсет Intel C236, что определяет совместимость с соответствующей платформой. Форм-фактор Micro-ATX делает плату удобной для установки в компактные серверные корпуса, при этом модель сохраняет базовые возможности для подключения накопителей, вентиляции и сетевой инфраструктуры. Наличие 4 слотов памяти позволяет гибко распределять объем ОЗУ в зависимости от задач, а серверная ориентация платы делает ее практичной основой для рабочих серверов начального и среднего уровня.

### Ключевые особенности MBD-X11SSM-F-O

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Память:** 4 слота, DDR4, до 2133 МГц.
- **Сеть:** 2 порта RJ-45.
- **Питание:** 24 pin и 8 pin CPU.
- **Охлаждение:** 5 разъемов для корпусных вентиляторов.
- **Аудио:** без встроенного звукового адаптера.

### Технические параметры

- **Процессоры:** Intel.
- **Количество процессоров:** 1.
- **Слоты памяти:** 4.
- **Максимальная частота памяти:** 2133 МГц.
- **Слоты PCIe x16:** 1.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ-45.
- **Аудио чипсет:** нет.
- **Питание процессора:** 8 pin.
- **Основной разъем питания:** 24 pin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Применение

---

Плата подходит для серверных систем в корпусах Micro-ATX, где требуется компактная компоновка и базовый набор разъемов. Ее используют в сборках с одним процессором, сетевым подключением по RJ-45 и возможностью установки нескольких модулей DDR4.

Модель удобна для конфигураций, в которых важны предсказуемые параметры платформы, наличие одного слота PCIe x16 и поддержка типового серверного питания. Отсутствие встроенного аудио соответствует серверному назначению платы и не влияет на ее основную функцию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X11SSM-F-O

Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для корпусных вентиляторов	5
Основной разъем питания	24 pin
Процессорная подсистема	
Разъем питания процессора	8 pin
Сокет процессора	LGA1151
Поддерживаемые процессоры	Intel
Чипсет	Intel C236
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11SSM-F-O
Бренд	Supermicro
Модель	MBD-X11SSM-F-O
Функции и возможности	
Звуковой адаптер	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Назначение и классификация**

Назначение: Серверная материнская плата

Тип товара: Материнская плата

**Оперативная память**

Слоты памяти: 4

Частота памяти: 2133 МГц

**Слоты расширения и шины**

Слоты PCIe x16: 1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата Supermicro MBD-X11SSM-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>