

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания Supermicro PWS-2K60A-1R (PWS-2K60A-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-2K60A-1R

Характеристики товара

Фото PWS-2K60A-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания Supermicro PWS-2K60A-1R

Supermicro PWS-2K60A-1R - серверный блок питания формата Plug-in Module для установки в совместимые решения с резервированием питания. Модель рассчитана на работу в 1U-системах и относится к классу высокоэффективных серверных источников питания с сертификатом 80 PLUS Titanium. Устройство предназначено для применения в серверных платформах, где важны стабильная подача питания, высокий КПД и поддержка рабочих нагрузок в компактном корпусе.

Блок питания выполнен в сером цвете, не оснащен отстегивающимися кабелями, выключателем и подсветкой. Для модели указана максимальная мощность 2600 Вт, активный корректор коэффициента мощности и ток по линии +12 В до 216.6 А. Диапазон входного напряжения составляет 208 - 240 В, что делает блок подходящим для соответствующих серверных конфигураций и инфраструктуры с таким уровнем питания.

Отдельно важны габариты устройства 45 x 40 x 480 мм и среднее время безотказной работы 200000 ч. Эти параметры помогают оценить применимость блока питания в стойках и серверных шасси, где требуется точное соответствие посадочному месту, электрическим характеристикам и требованиям к надежности работы в длительном режиме.

Ключевые особенности PWS-2K60A-1R

- **Мощность:** 2600 Вт.
- **Форм-фактор:** Plug-in Module.
- **Сертификация:** 80 PLUS Titanium.
- **Питание:** входное напряжение 208 - 240 В, активный PFC, ток по линии +12 В 216.6 А.
- **Надежность:** MTBF 200000 ч.
- **Конструкция:** без отстегивающихся кабелей, без выключателя, без подсветки.
- **Габариты:** 45 x 40 x 480 мм.
- **Цвет:** серый.

Технические параметры

- **КПД:** 96 %.
- **Тип PFC:** активный.
- **Основной разъем питания:** отсутствует.

Применение

Блок питания применяется в серверных системах Supermicro, где требуется резервируемое питание, высокая плотность мощности и поддержка формата 1U. Он подходит для компактных серверных шасси и инфраструктуры, рассчитанной на установку модульных источников питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель может использоваться в конфигурациях, ориентированных на постоянную эксплуатацию, корпоративные сервисы и другие серверные задачи, где важны стабильность питания, высокий КПД и совместимость с соответствующим шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания Supermicro PWS-2K60A-1R

Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Питание	
Сертификация 80 PLUS	Titanium
Мощность БП	2600 Вт
Ток по линии +12 В	216.6 А
Диапазон входного напряжения	208 - 240 В
КПД	96 %
Тип PFC	Активный
Функции и возможности	
Выключатель	Нет
Подсветка	Нет
Отстегивающиеся кабели	Нет
Подключение и интерфейсы	
Основной разъем питания	Отсутствует
Идентификаторы	
Артикул производителя	PWS-2K60 A-1R
Бренд	Supermicro

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель	PWS-2K60 A-1R
--------	---------------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор	Plug-in Module
-------------	----------------

Габариты	45 x 40 x 480 мм
----------	------------------

Цвет и внешний вид

Цвет	Серый
------	-------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания Supermicro PWS-2K60A-1R



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>