

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания Supermicro PWS-606P-1R (PWS-606P-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-606P-1R

Характеристики товара

Фото PWS-606P-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания Supermicro PWS-606P-1R

Supermicro PWS-606P-1R - серверный блок питания формата Plug-in Module мощностью 600 Вт. Модель рассчитана на установку в совместимые серверные системы и обеспечивает стабильное питание компонентов при работе в широком диапазоне входного напряжения 100 - 240 В. Для устройства заявлен активный PFC, высокий КПД 91 % и сертификат 80 PLUS Platinum, что важно для серверных конфигураций с продолжительной нагрузкой.

Блок выполнен в сером цвете, оснащен встроенным вентилятором диаметром 40 мм и поддерживает AFC - автоматический контроль скорости вращения. Такой набор характеристик помогает организовать охлаждение внутри корпуса и поддерживать рабочие параметры питания в компактном серверном модуле. Основной разъем питания выполнен в нестандартном исполнении, а отстегивающиеся кабели не предусмотрены. Форм-фактор Plug-in Module подходит для серверных платформ, где требуется модульная замена источника питания без сложной доработки шасси.

По выходным параметрам модель рассчитана на ток 50 А по линии +12 В и 3 А для дежурного источника +5 В Standby. Габариты блока составляют 54.5 x 40 x 220 мм, вес нетто - 0.84 кг. PWS-606P-1R относится к серверным комплектующим Supermicro и используется там, где важны компактность, совместимость с модульной архитектурой и соответствие параметрам серверного питания.

Ключевые особенности PWS-606P-1R

- **Мощность:** 600 Вт.
- **Форм-фактор:** Plug-in Module.
- **Диапазон входного напряжения:** 100 - 240 В.
- **КПД:** 91 %.
- **Сертификация:** 80 PLUS Platinum.
- **Тип PFC:** Активный.
- **Выход по линии +12 В:** 50 А.
- **Дежурный источник +5 В Standby:** 3 А.
- **Охлаждение:** Вентилятор 40 мм, AFC.
- **Цвет:** Серый.
- **Габариты:** 54.5 x 40 x 220 мм.
- **Вес нетто:** 0.84 кг.

Технические параметры

- **Основной разъем питания:** Нестандартный.
- **Отстегивающиеся кабели:** Нет.
- **Наличие выключателя:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Блок питания предназначен для серверных систем Supermicro и совместимых шасси, где используется модульное подключение источника питания. Он подходит для конфигураций, которым требуется мощность 600 Вт, работа в диапазоне входного напряжения 100 - 240 В и поддержка активного PFC.

Модель может применяться в серверных корпусах и стойковых решениях, где важны компактные размеры, встроенное охлаждение и сертификат 80 PLUS Platinum. Форм-фактор Plug-in Module облегчает замену блока питания в составе совместимой системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания Supermicro PWS-606P-1R

Назначение и классификация

Тип товара: Блок питания

Охлаждение и вентиляция

Автоматический контроль скорости вентилятора: Да

Диаметр вентилятора: 40 мм

Питание

Выключатель питания: Нет

Сертификация 80 PLUS: Platinum

Ток дежурного источника +5 В Standby: 3 А

Ток по линии +12 В: 50 А

Диапазон входного напряжения: 100 - 240 В

КПД: 91 %

Тип PFC: Активный

Номинальная мощность: 600 Вт

Подключение и интерфейсы

Основной разъем питания: Нестандартный

Идентификаторы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Артикул производителя | PWS-606P-1R |
| Бренд | Supermicro |
| Модель | PWS-606P-1R |
| Размеры и физические параметры | |
| Вес нетто | 0.84 кг |
| Форм-фактор | Plug-in Module |
| Габариты | 54.5 x 40 x 220 мм |
| Цвет и внешний вид | |
| Цвет | Серый |
| Функции и возможности | |
| Отстегивающиеся кабели | Нет |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания Supermicro PWS-606P-1R



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>