

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания Supermicro PWS-704P-1R (PWS-704P-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-704P-1R

Характеристики товара

Фото PWS-704P-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания Supermicro PWS-704P-1R

Supermicro PWS-704P-1R - серверный блок питания форм-фактора Plug-in Module, рассчитанный на установку в совместимые серверные системы Supermicro. Модель относится к модульным решениям с возможностью горячей замены и используется там, где важны стабильное питание, компактное исполнение и удобство обслуживания без длительного простоя системы. Для этой модификации характерны серый корпус, нестандартный основной разъем питания и встроенное охлаждение с вентилятором 40 мм.

Блок питания рассчитан на диапазон входного напряжения 180 - 240 В и обеспечивает номинальную мощность 750 Вт. Поддерживаются активный PFC, сертификат 80 PLUS Gold, ток по линии +12 В до 62 А и дежурный источник +5 В Standby до 3 А. Конструкция выполнена без отстегивающихся кабелей и без выключателя, что соответствует серверному формату применения и упрощает интеграцию в соответствующие платформы. Размеры корпуса составляют 54.5 x 40 x 320 мм.

Модель PWS-704P-1R подходит для систем, где требуется модульный источник питания с высокой плотностью компоновки и поддержкой горячей замены. Такой блок питания используют в серверных шасси, ориентированных на круглосуточную работу и сервисное обслуживание без остановки оборудования. Сертификат 80 PLUS Gold указывает на повышенную энергоэффективность, а активный PFC помогает поддерживать корректную работу при сетевом питании в заданном диапазоне напряжения.

Ключевые особенности PWS-704P-1R

- **Форм-фактор:** Plug-in Module.
- **Номинальная мощность:** 750 Вт.
- **Диапазон входного напряжения:** 180 - 240 В.
- **Энергоэффективность:** 90 % и сертификат 80 PLUS Gold.
- **Охлаждение:** вентилятор 40 мм.
- **Горячая замена:** поддерживается.
- **Разъем питания:** нестандартный.
- **Габариты:** 54.5 x 40 x 320 мм.

Технические параметры

- **PFC:** активный.
- **Ток по линии +12 В:** 62 А.
- **Ток дежурного источника +5 В Standby:** 3 А.
- **Цвет:** серый.
- **Отстегивающиеся кабели:** нет.
- **Выключатель:** нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Блок питания применяется в серверных платформах Supermicro, где требуется совместимый модульный источник питания с возможностью быстрой замены. Он подходит для конфигураций, рассчитанных на непрерывную эксплуатацию и компактную установку в серверном шасси.

Модель может использоваться в системах с повышенными требованиями к плотности монтажа и обслуживанию, когда важны стабильная подача питания, компактные размеры и поддержка резервируемой инфраструктуры питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания Supermicro PWS-704P-1R

Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания
Питание	
Сертификат 80 PLUS	Gold
Ток дежурного источника +5 В Standby	3 А
Ток по линии +12 В	62 А
Диапазон входного напряжения	180 - 240 В
КПД	90 %
Тип PFC	Активный
Номинальная мощность	750 Вт
Функции и возможности	
Выключатель	Нет
Кабели	Отстегивающиеся кабели: нет
Горячая замена	Да
Подключение и интерфейсы	
Основной разъем питания	Нестандартный
Идентификаторы	
Артикул производителя	PWS-704P-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Бренд	Supermicro
Модель	PWS-704P-1R
Охлаждение и вентиляция	
Диаметр вентилятора	40 мм
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Plug-in Module
Габариты	54.5 x 40 x 320 мм
Цвет и внешний вид	
Цвет	Серый

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания Supermicro PWS-704P-1R



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>