

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания Supermicro PWS-865-PQ (PWS-865-PQ)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-865-PQ

Характеристики товара

Фото PWS-865-PQ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания Supermicro PWS-865-PQ

Блок питания Supermicro PWS-865-PQ выполнен в форм-факторе EPS и предназначен для серверных и высоконагруженных систем, где требуется мощность 865 Вт, подключение через основной разъем 24 pin и питание процессора через 1 x 4+4 pin CPU. Модель рассчитана на использование в совместимых конфигурациях, где важны стабильная подача энергии, фиксированный набор кабелей и стандартное серверное исполнение. В описании товара также указан OEM-вариант поставки и серый цвет корпуса, что соответствует типичному исполнению серверных блоков питания.

Эта модель поддерживает активный PFC, работает с входным напряжением 100 - 240 V и имеет КПД 80 %. Сертификат 80 PLUS Standard указывает на базовый уровень эффективности для данного класса устройств. Конструкция не предусматривает отсоединяемые кабели, оплетку проводов и выключатель, а также использует вентилятор диаметром 80 мм для охлаждения. Такие параметры особенно важны для систем, где блок питания должен быть совместим с корпусом, внутренними кабельными трассами и стандартной серверной компоновкой.

Габариты устройства составляют 150 x 86 x 190.5 мм. По выходным характеристикам доступны линии +3.3 В, +5 В, +12 В и дежурное питание +5 В Standby, что обеспечивает подключение базовых и процессорных потребителей внутри системного блока. Блок питания относится к категории OEM-серверных компонентов и может использоваться в платформах, где требуется формат EPS, достаточный запас по мощности и традиционная схема подключения питания для серверных сборок. Наличие выключателя делает эксплуатацию удобнее при обслуживании и установке.

Ключевые особенности PWS-865-PQ

- **Мощность:** 865 Вт.
- **Форм-фактор:** EPS.
- **Входное напряжение:** 100 - 240 V.
- **КПД:** 80 %.
- **Сертификация:** 80 PLUS Standard.
- **Основной разъем питания:** 24 pin.
- **Питание процессора:** 1 x 4+4 pin CPU.
- **Охлаждение:** Вентилятор 80 мм.
- **Вид поставки:** OEM.
- **Габариты:** 150 x 86 x 190.5 мм.

Технические параметры

- **Тип PFC:** Активный.
- **Ток по линии +3.3 В:** 30 А.
- **Ток по линии +5 В:** 30 А.
- **Ток по линии +12 В:** 70 А.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Дежурное питание:** +5 В Standby, 6.5 А.
- **Отсоединяемые кабели:** Нет.
- **Оплетка проводов:** Нет.
- **Выключатель:** Есть.
- **Цвет:** Серый.

Применение

Блок питания подходит для серверных и системных сборок, где нужен формат EPS, подключение процессора через 4+4 pin и стандартный основной разъем 24 pin. Он рассчитан на работу в конфигурациях с высокими требованиями к мощности и стабильности питания.

Модель используется в совместимых корпусах и серверных платформах OEM-класса, где важны фиксированная кабельная схема, охлаждение через вентилятор 80 мм и входной диапазон 100 - 240 V.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания Supermicro PWS-865-PQ

Питание	
Входное напряжение	100 - 240 В
Сертификация 80 PLUS	Standard
Дежурное питание	+5 В Standby, 6.5 А
Мощность БП	865 Вт
Ток по линии +3.3 В	30 А
Ток по линии +12 В	70 А
Ток по линии +5 В	30 А
КПД	80 %
Тип PFC	Активный
Функции и возможности	
Выключатель	Есть
Отсоединяемые кабели	Нет
Оплетка проводов	Нет
Охлаждение и вентиляция	
Диаметр установленных вентиляторов	80 мм мм
Охлаждение	Вентилятор 80 мм
Логистика и упаковка	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Вид поставки	OEM
Процессорная подсистема	
Питание процессора	1 x 4+4 pin CPU
Подключение и интерфейсы	
Основной разъем питания	24 pin
Идентификаторы	
Артикул производителя	PWS-865-PQ
Бренд	Supermicro
Модель	PWS-865-PQ
Цвет и внешний вид	
Цвет	Серый
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	EPS
Габариты	150 x 86 x 190.5 мм
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания Supermicro PWS-865-PQ



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>