

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Блок питания Supermicro PWS-920P-1R (PWS-920P-1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PWS-920P-1R

Характеристики товара

Фото PWS-920P-1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Блок питания Supermicro PWS-920P-1R

Блок питания Supermicro PWS-920P-1R выполнен в модульном исполнении 1U и предназначен для серверных систем с резервированием питания. Модель рассчитана на установку в совместимые шасси и используется там, где важны компактный формат, высокая мощность и возможность горячей замены. Устройство поддерживает мощность 920 Вт, работает от входного напряжения 100 - 240 V и рассчитано на серверные конфигурации, в которых блок питания должен занимать минимум пространства при сохранении стабильной подачи энергии на основные узлы системы.

Конструкция использует активный PFC, КПД 92 % и сертификат 80 PLUS Platinum. В описании указаны съемные кабели, отсутствие оплетки проводов, металлический цвет корпуса и отсутствие выключателя. Для охлаждения применяются вентиляторы диаметром 40 мм. Дополнительно поддерживается интерфейс PM Bus, а сам блок относится к OEM-поставке. Эти данные важны для серверных платформ, где нужен модуль питания с возможностью сервисной замены, удаленного контроля и согласованностью с архитектурой шасси.

Габариты устройства составляют 76 x 40 x 360 мм. По выходным параметрам модель обеспечивает ток по линии +12 В 75 А и дежурное питание +5 В Standby 4 А. Такой набор характеристик делает блок питания подходящим для серверных шасси Supermicro, в том числе для совместимых корпусов серий 745, 219 и 835 chassis, где требуется модульный 1U-формат с резервированием и поддержкой PM Bus.

Ключевые особенности PWS-920P-1R

- **Назначение:** Серверный модуль питания 1U с резервированием.
- **Мощность:** 920 Вт.
- **Форм-фактор:** 1U модуль.
- **Входное напряжение:** 100 - 240 V.
- **КПД:** 92 %.
- **Сертификация:** 80 PLUS Platinum.
- **Управление:** PM Bus.
- **Горячая замена:** Поддерживается.
- **Охлаждение:** Вентиляторы 40 мм.
- **Габариты:** 76 x 40 x 360 мм.

Технические параметры

- **Тип PFC:** Активный.
- **Основной разъем питания:** 20+4 pin.
- **Ток по линии +12 В:** 75 А.
- **Дежурное питание:** +5 В Standby, 4 А.
- **Оплетка проводов:** Нет.
- **Выключатель:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Цвет: Металлик.

Комплектация

- Поставка: OEM.

Применение

Блок питания применяется в серверных системах 1U и совместимых шасси, где требуется модульное исполнение, резервирование питания и возможность горячей замены. Он рассчитан на эксплуатацию в составе платформ, в которых важны компактность и поддержка централизованного контроля питания.

Модель подходит для серверных решений Supermicro, использующих PM Bus и совместимые корпуса с ограниченным внутренним пространством. Это позволяет применять блок в конфигурациях, где требуется сочетание высокой мощности, модульного формата и штатной интеграции в серверную инфраструктуру.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Блок питания Supermicro PWS-920P-1R

Управление и удаленный доступ

Управление PM Bus

Комплектация

Поставка OEM

Питание

Сертификация 80 PLUS Platinum

Дежурное питание +5 В Standby, 4 А

Мощность БП 920 Вт

Входное напряжение 100 - 240 В

Ток по линии +12 В 75 А

КПД 92 %

Тип PFC Активный

Функции и возможности

Выключатель Нет

Горячая замена Поддерживается

Оплетка проводов Нет

Отстегивающиеся кабели Есть

Охлаждение и вентиляция

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Диаметр установленных вентиляторов	40 мм мм
Охлаждение	Вентиляторы 40 мм
Подключение и интерфейсы	
Основной разъем питания	20+4 pin
Идентификаторы	
Артикул производителя	PWS-920P-1R
Бренд	Supermicro
Модель	PWS-920P-1R
Цвет и внешний вид	
Цвет	Металлик
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U модуль
Габариты	76 x 40 x 360 мм
Назначение и классификация	
Тип товара	Блок питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Блок питания Supermicro PWS-920P-1R



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>