

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверный корпус Supermicro SC847BE2C-R1K23WB (CSE-847BE2C-R1K23WB)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание CSE-847BE2C-R1K23WB

Характеристики товара

Фото CSE-847BE2C-R1K23WB

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверный корпус Supermicro SC847BE2C-R1K23WB

Supermicro SC847BE2C-R1K23WB — это 4U серверный корпус для построения высокоемких систем хранения и серверных платформ. Модель рассчитана на использование с фирменными WIO-материнскими платами SMCI и поддерживает установку плат максимального формата 12" x 13" и 13" x 13.68". Для конфигурации с задним слотом 2.5" HDD доступна поддержка плат до 12" x 13".

Функциональные возможности CSE-847BE2C-R1K23WB

Корпус обеспечивает высокий объем дисковой подсистемы, поддержку горячей замены и развитую систему охлаждения. Он подходит для сборки серверов с большим количеством накопителей, расширительных карт и резервированием питания. Конструкция ориентирована на эксплуатацию в стойке и на построение универсальных серверных решений на базе Intel® и AMD процессоров.

Технические особенности

- Форм-фактор 4U.
- Поддержка SMCI Proprietary WIO motherboards.
- Максимальный размер материнской платы: 12" x 13" или 13" x 13.68".
- 36 отсеков для 3.5" hot-swap накопителей.
- Опционально 2 отсека для 2.5" hot-swap накопителей.
- Опционально 4 внутренних фиксированных отсека 2.5".
- Опционально 2 внутренних фиксированных отсека 3.5".
- 12-port 2U SAS3 12Gbps dual-expander backplane с поддержкой до 12 x 3.5" SAS3/SATA3 HDD/SSD.
- 24-port 4U SAS3 12Gbps dual-expander backplane с поддержкой до 24 x 3.5" SAS3/SATA3 HDD/SSD.
- Вторичный expander port подключается только к двухпортовым SAS-устройствам; для однопортовых SATA резервирование не работает.
- WIO Slots: 4 полноразмерных полноразмерных слота и 3 low-profile слота.
- Передняя панель с кнопкой включения/выключения, кнопкой Reset и светодиодами состояния питания, активности HDD, сетевой активности, UID и перегрева/отказа вентилятора.
- 7 x 8 cm hot-swap PWM cooling fan(s) со скоростью 7000 RPM.
- Chassis intrusion switch.
- 1U 1200W/1000W Titanium Power Supply with PMBus.
- Эффективность блока питания: 96%.
- Питание: 1200W при 200 - 240Vac, 1000W при 100 - 127Vac, 1200W при 200 - 240Vdc.
- Частота AC-входа: 50-60Hz.
- Размеры блока питания: 336 x 76 x 40 mm.
- Габариты корпуса: высота 7" (178 mm), ширина 17.2" (437 mm), глубина 27.5" (699 mm).
- Вес нетто: 86 lbs (39 kg).
- Вес брутто: 118 lbs (53.52 kg).

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Размеры упаковки: 27.2" (691 mm) x 17.4" (442 mm) x 39.6" (1006 mm).
- Доступный цвет: черный.
- Рабочая температура: 5°C - 35°C.
- Температура хранения: -40°C - 70°C.
- Рабочая влажность: 8% - 90% без конденсации.
- Влажность при хранении: 5% - 95% без конденсации.

Применение

Корпус применяется для сборки серверов хранения данных, систем с большим количеством дисков, корпоративных платформ с расширяемой дисковой подсистемой и конфигураций, где важны горячая замена накопителей, резервирование питания и возможность установки WIO-материнских плат. Форм-фактор 4U и набор слотов расширения позволяют использовать корпус в стойке для серверных задач и задач хранения данных.

Совместимость

- Intel® и AMD processors, single и dual CPU configurations.
- SMCI Proprietary WIO motherboards.
- Накопители 3.5" SAS3/SATA3 HDD/SSD.
- Опциональные 2.5" и 3.5" внутренние накопители.

Монтаж и эксплуатация

- Корпус рассчитан на установку в стойку.
- Поддерживается hot-swap для дисковых отсеков и вентиляторов.
- Предусмотрены светодиодные индикаторы для контроля состояния системы.
- Конструкция ориентирована на непрерывную эксплуатацию в серверной инфраструктуре при соблюдении температурного и влажностного режима.

Комплектация

- Серверный корпус Supermicro SC847BE2C-R1K23WB.
- Встроенная система охлаждения.
- Блок(и) питания Titanium с PMBus.
- Дисковая корзина и элементы внутренней компоновки корпуса.

Логистические данные

- Вес брутто: 53.52 kg.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Вес нетто: 39 kg.
- Габариты упаковки: 691 x 442 x 1006 mm.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверный корпус Supermicro SC847BE2C-R1K23WB

Накопители и хранение данных

Передний бэкплейн 4U	24-Port 4U SAS3 12 Гбит/с dual-expander backplane, support up to 24 x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD
Оptionальные отсеки 2.5"	2, hot-swap
Внутренние отсеки 3.5"	2, fixed, optional
Количество отсеков 3.5"	36, hot-swap
Ограничение по резервированию	Secondary expander port only connects to dual-port SAS devices; single-port SATA will not have redundancy
Внутренние отсеки 2.5"	4, fixed, optional
Передний бэкплейн 2U	12-Port 2U SAS3 12 Гбит/с dual-expander backplane, support up to 12 x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD

Слоты расширения и шины

Слоты расширения WIO	4 x full-height, full-length; 3 x low-profile
----------------------	---

Питание

Частота AC-входа	50-60Hz
Мощность БП	1U 1200 Вт/1000 Вт Titanium Power Supply with PMBus
Размеры блока питания	336 x 76 x 40 мм
Эффективность БП	96%
Выходная мощность	1200 Вт with Input 200 - 240Vac; 1000 Вт with Input 100 - 127Vac; 1200 Вт with Input 200 - 240Vdc

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Охлаждение и вентиляция

Вентиляторы 7 x 8 см, 7000 об/мин, hot-swap PWM cooling fan(s)

Идентификаторы

Артикул производителя CSE-847BE2C-R1K23WB

Модель SC847BE2C-R1K23WB

Бренд Supermicro

Условия эксплуатации

Влажность при хранении 5% - 95% (non-condensing)

Температура хранения -40 °C - 70 °C (-40°F - 158°F)

Рабочая влажность 8% - 90% (non-condensing)

Рабочая температура 5 °C - 35 °C (41°F - 95°F)

Мониторинг и индикация

Кнопки передней панели Power On/Off, System Reset

Индикаторы передней панели Power status LED, HDD activity LED, 2 Network Activity LEDs, UID LED, Fan Fail/System Over Heat LED

Датчик вскрытия Chassis intrusion switch

Размеры и физические параметры

Максимальный размер материнской платы 12" x 13"; 13" x 13.68"

Высота 7" (178 мм)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Форм-фактор	4U
Вес брутто	118 lbs (53.52 кг)
Ширина	17.2" (437 мм)
Вес нетто	86 lbs (39 кг)
Глубина	27.5" (699 мм)
Габариты упаковки	27.2" x 17.4" x 39.6" (691 x 442 x 1006 мм)
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверный корпус
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel® и AMD, single и dual
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Совместимость	
Совместимость с платами	SMCI Proprietary WIO motherboards

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверный корпус Supermicro SC847BE2C-R1K23WB



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>