

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кулер Supermicro SNK-P0046A4 (SNK-P0046A4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0046A4

Характеристики товара

Фото SNK-P0046A4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кулер Supermicro SNK-P0046A4

Supermicro SNK-P0046A4 - серверный кулер для платформ с сокетом LGA1150, LGA1151, LGA1151-v2, LGA1155 и LGA1156. Модель рассчитана на совместимость с системами Supermicro серий X8, X9 и X10 UP и ориентирована на охлаждение процессоров в серверных конфигурациях с горизонтальной компоновкой. Конструкция сочетает алюминиево-медный радиатор, вентилятор с автоматической регулировкой PWM и низкопрофильное исполнение высотой 70.7 мм, что делает кулер удобным для корпусов с ограниченным пространством по высоте.

Вентилятор работает на скорости до 2800 об/мин, обеспечивает воздушный поток 33.5 дБ и подключается через 4-pin разъем. Подшипник скольжения используется в узле вентилятора, а термопаста в комплект не входит. Для модели также указаны отсутствие подсветки и наличие одного вентилятора в комплекте. Такие параметры формируют компактное решение для серверных платформ, где важны совместимость по сокету, контролируемая скорость вращения и аккуратная компоновка.

SNK-P0046A4 подходит для совместимых процессорных платформ, где нужен серверный кулер с горизонтальным исполнением, автоматическим PWM-управлением и невысокой посадочной высотой.

Ключевые особенности SNK-P0046A4

- **Сокеты:** LGA1150, LGA1151, LGA1151-v2, LGA1155, LGA1156.
- **Тип конструкции:** Горизонтальный.
- **Скорость вращения:** 2800 об/мин.
- **Уровень шума:** 33.5 дБ.
- **Подключение вентилятора:** 4 pin.
- **Регулировка скорости:** Автоматическая (PWM).
- **Материал радиатора:** Алюминий, медь.
- **Высота:** 70.7 мм.
- **Термопаста в комплекте:** Нет.
- **Подсветка:** Нет.

Технические параметры

- **Сокеты:** LGA1150, LGA1151, LGA1151-v2, LGA1155, LGA1156.
- **Тип конструкции:** Горизонтальный.
- **Скорость вращения:** 2800 об/мин.
- **Уровень шума:** 33.5 дБ.
- **Подключение вентилятора:** 4 pin.
- **Регулировка скорости:** Автоматическая (PWM).
- **Материал радиатора:** Алюминий, медь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Габариты

- **Высота:** 70.7 мм.

Комплектация

- **Количество вентиляторов:** 1.
- **Термопаста:** Не входит в комплект.
- **Подсветка:** Отсутствует.

Применение

Кулер используют в серверных и совместимых процессорных системах, где требуется низкопрофильное горизонтальное решение для нескольких поколений сокетов Intel. Он подходит для корпусов с ограничением по высоте и для платформ, в которых важно сохранить аккуратный воздушный поток и стандартное подключение вентилятора.

Модель удобна для серверных сборок, в которых нужен один вентилятор, PWM-управление и радиатор из алюминия и меди. Высота 70.7 мм позволяет заранее оценить, насколько кулер совместим с внутренним пространством корпуса и окружающими компонентами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кулер Supermicro SNK-P0046A4

Функции и возможности	
Подсветка	Нет
Тип конструкции	Горизонтальный
Регулировка скорости	Автоматическая (PWM)
Тип подшипника	Скольжения
Охлаждение и вентиляция	
Материал радиатора	Алюминий, медь
Максимальное число вентиляторов	1
Скорость вращения	2800 об/мин
Уровень шума	33.5 дБ
Количество вентиляторов	1
Идентификаторы	
SKU	SNK-P0046A4
Артикул производителя	SNK-P0046A4
Бренд	Supermicro
Модель	SNK-P0046A4
Процессорная подсистема	
Сокеты	LGA1150, LGA1151, LGA1151-v2, LGA1155, LGA1156

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Назначение и классификация

Назначение Для сервера

Тип товара Радиатор процессора

Подключение и интерфейсы

Подключение вентилятора 4 pin

Размеры и физические параметры

Высота 70.7 мм

Комплектация

Термопаста в комплекте Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кулер Supermicro SNK-P0046A4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>