

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Кулер Supermicro SNK-P0048AP4 (SNK-P0048AP4)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SNK-P0048AP4

---

Характеристики товара

---

Фото SNK-P0048AP4

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Кулер Supermicro SNK-P0048AP4

Supermicro SNK-P0048AP4 - серверный кулер для платформ AMD и совместимых серверных систем Supermicro серий X8, X9 и X10 UP, DP с сокетом LGA2011. Модель рассчитана на применение в серверах формата 2U+, где требуется активное охлаждение с башенной компоновкой и высотой 80 мм. Кулер сочетает алюминиево-медный радиатор, два тепловых трубопровода, один вентилятор и стандартное 4-контактное подключение. Такое сочетание параметров подходит для серверных корпусов, в которых важны компактная высота, высокий воздушный поток и поддержка автоматической регулировки оборотов PWM.

Вентилятор работает на скорости до 8400 об/мин, обеспечивает уровень шума 52 дБ и рассчитан на одновременное применение с процессорной платформой LGA2011. Термопаста входит в комплект поставки, что упрощает монтаж на совместимой системе. Конструкция ориентирована на серверное охлаждение и может использоваться в конфигурациях, где важны совместимость с 2U+ корпусами, наличие тепловых трубок и компактное вертикальное исполнение.

SNK-P0048AP4 относится к серверным кулерам Supermicro для платформ с повышенной тепловой нагрузкой и рассчитан на работу в составе совместимых систем с процессорами, требующими активного отвода тепла.

### Ключевые особенности SNK-P0048AP4

- **Сокет:** LGA2011.
- **Тип конструкции:** Башенный.
- **Скорость вращения:** 8400 об/мин.
- **Уровень шума:** 52 дБ.
- **Подключение вентилятора:** 4 pin.
- **Регулировка скорости:** Автоматическая (PWM).
- **Материал радиатора:** Алюминий, медь.
- **Тепловые трубки:** 2.
- **Рассеиваемая мощность:** 145 Вт.
- **Высота:** 80 мм.
- **Термопаста в комплекте:** Да.

### Технические параметры

- **Сокет:** LGA2011.
- **Тип конструкции:** Башенный.
- **Скорость вращения:** 8400 об/мин.
- **Уровень шума:** 52 дБ.
- **Подключение вентилятора:** 4 pin.
- **Регулировка скорости:** Автоматическая (PWM).

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Материал радиатора:** Алюминий, медь.
- **Количество тепловых трубок:** 2.
- **Рассеиваемая мощность:** 145 Вт.

### Габариты

---

- **Высота:** 80 мм.

### Комплектация

---

- **Количество вентиляторов:** 1.
- **Термопаста:** Входит в комплект.
- **Подсветка:** Нет.

### Применение

---

Кулер применяют в серверных платформах с сокетом LGA2011, где требуется активное охлаждение процессора в корпусах формата 2U+. Он подходит для совместимых систем Supermicro серий X8, X9 и X10 UP, DP, а также для конфигураций, в которых важны компактная высота и стабильный воздушный поток.

Модель рассчитана на серверные сборки с повышенной тепловой нагрузкой. Наличие термопасты в комплекте и автоматической регулировки PWM упрощает установку и эксплуатацию в совместимых системах, где важны корректная посадка радиатора и управляемый режим работы вентилятора.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Кулер Supermicro SNK-P0048AP4

### Подключение и интерфейсы

Подключение вентилятора 4 pin

### Функции и возможности

Тип конструкции Башенный

Количество тепловых трубок 2

Регулировка скорости Автоматическая (PWM)

Тип подшипника Скольжения

### Охлаждение и вентиляция

Материал радиатора Алюминий, медь

Максимальное число вентиляторов 1

Скорость вращения 8400 об/мин

Уровень шума 52 дБ

Количество вентиляторов 1

### Идентификаторы

SKU SNK-P0048AP4

Артикул производителя SNK-P0048AP4

Бренд Supermicro

Модель SNK-P0048AP4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Назначение и классификация**

Назначение Для сервера

Тип товара Радиатор процессора

**Процессорная подсистема**

Сокет процессора LGA2011

TDP CPU 145 Вт

**Размеры и физические параметры**

Высота 80 мм

**Комплектация**

Термопаста в комплекте Да

**Основные характеристики**

Тип подсветки Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Кулер Supermicro SNK-P0048AP4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>