

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Радиатор Supermicro SNK-P0048PS (SNK-P0048PS)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SNK-P0048PS

---

Характеристики товара

---

Фото SNK-P0048PS

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Радиатор Supermicro SNK-P0048PS

Supermicro SNK-P0048PS - пассивный процессорный радиатор для серверных платформ на базе сокета LGA2011 с креплением Narrow ILM. Модель рассчитана на серверные системы серий X9 и X10, включая платформы UP, DP и MP, и применяется там, где требуется эффективный отвод тепла без активного вентилятора на самом радиаторе.

Конструкция выполнена из алюминия и меди. Такое сочетание материалов помогает распределять тепловую нагрузку от процессора по рабочей поверхности радиатора. Высота корпуса составляет 64 мм, что важно при установке в серверные шасси с ограниченным внутренним пространством и заданной высотой узла охлаждения.

Радиатор относится к пассивным решениям Supermicro для совместимых серверных платформ и подбирается по типу сокета, варианту крепления и форм-фактору корпуса. Термопаста в комплект не входит.

### Ключевые особенности SNK-P0048PS

- **Тип охлаждения:** Пассивный радиатор для CPU.
- **Совместимость:** Socket LGA2011, Narrow ILM, серии X9 и X10.
- **Исполнение:** Для серверов UP, DP и MP.
- **Материал:** Алюминий, медь.
- **Высота:** 64 мм.
- **Термопаста:** Нет.

### Технические параметры

- **Сокет:** LGA2011.
- **Крепление:** Narrow ILM.
- **Материал радиатора:** Алюминий, медь.
- **Высота:** 64 мм.
- **Термопаста в комплекте:** Нет.

### Применение

Радиатор применяют в серверных системах Supermicro с процессорным разъемом LGA2011 и креплением Narrow ILM. Он предназначен для пассивного охлаждения в корпусах, где используется общая вентиляция шасси и требуется совместимость с серверными платформами X9 и X10.

Модель подходит для конфигураций UP, DP и MP, где важны корректная посадка радиатора, высота узла и соответствие типу крепления процессорной платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Радиатор Supermicro SNK-P0048PS

<b>Монтаж и установка</b>	
Крепление	Narrow ILM
Исполнение платформ	UP, DP, MP
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	SNK-P0048PS
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SNK-P0048PS
<b>Комплектация</b>	
Термопаста в комплекте	Нет
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Радиатор процессора
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Высота	64 мм
<b>Процессорная подсистема</b>	
Сокет процессора	LGA2011
<b>Охлаждение и вентиляция</b>	
Тип охлаждения	Пассивный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>



**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Радиатор Supermicro SNK-P0048PS

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>