

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Кулер Supermicro SNK-P0080AP4 (SNK-P0080AP4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SNK-P0080AP4

Характеристики товара

Фото SNK-P0080AP4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Кулер Supermicro SNK-P0080AP4

Supermicro SNK-P0080AP4 - серверный кулер для процессоров с сокетом LGA4189. Модель рассчитана на тепловую нагрузку до 270 Вт и имеет вентилятор с максимальной скоростью вращения 5000 об/мин. Исполнение в черном цвете и высота 92 мм делают этот кулер подходящим для совместимых серверных платформ, где требуется точное соответствие по посадочному месту и габаритам.

Кулер применяется в серверных системах, в которых необходимо организовать активное охлаждение процессора. Параметры 4-pin и 12 указывают на особенности подключения и питания вентилятора, а высокая скорость вращения помогает обеспечить интенсивный обдув радиатора в рабочем режиме. Такая конфигурация востребована в серверных сборках, где важны совместимость с LGA4189, тепловая нагрузка и физические размеры узла охлаждения.

SNK-P0080AP4 относится к серверным комплектующим Supermicro и используется для охлаждения процессорных платформ, рассчитанных на значительную тепловую мощность. Модель подходит для сборки, модернизации и обслуживания совместимых серверов, где нужен активный кулер с фиксированными параметрами высоты, подключения и производительности.

Ключевые особенности SNK-P0080AP4

- **Тип изделия:** Серверный кулер.
- **Назначение:** Активное охлаждение процессора.
- **Сокет:** LGA4189.
- **Тепловая мощность:** 270 Вт.
- **Скорость вращения:** 5000 об/мин.
- **Подключение:** 4-pin.
- **Питание:** 12 В.
- **Высота:** 92 мм.
- **Цвет:** Черный.

Подключение и питание

Кулер оснащен 4-pin подключением и рассчитан на питание 12 В. Такой формат удобен для совместимых серверных платформ, где требуется стандартное подключение вентилятора и согласование с системой охлаждения корпуса.

Применение

SNK-P0080AP4 используют в серверных системах Supermicro для охлаждения процессоров в совместимых конфигурациях LGA4189. Модель подходит для установки в сборки, где важны активный обдув, ограничение по высоте 92 мм и соответствие расчетной тепловой нагрузке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Кулер Supermicro SNK-P0080AP4

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель SNK-P0080AP4

Бренд Supermicro

Артикул производителя SNK-P0080AP4

Назначение и классификация

Тип товара Радиатор процессора

Размеры и физические параметры

Высота 92 мм

Процессорная подсистема

TDP CPU 270 Вт

Сокет процессора LGA4189

Подключение и интерфейсы

Интерфейс подключения 4-pin

Питание

Конфигурация БП 12 В

Охлаждение и вентиляция

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Уровень шума

43 дБ

Скорость вращения

5000 об/мин

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Кулер Supermicro SNK-P0080AP4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>