

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 2U Supermicro SSG-2029P-ACR24L (SSG-2029P-ACR24L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-2029P-ACR24L

Характеристики товара

Фото SSG-2029P-ACR24L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 2U Supermicro SSG-2029P-ACR24L

Supermicro SSG-2029P-ACR24L - серверная платформа формата 2U для сборки стоечных систем на базе чипсета Intel C624 и сокета LGA3647. Платформа рассчитана на установку до двух процессоров Intel Xeon, поддерживает память DIMM DDR4 с 16 слотами и максимальным объемом до 4 ГБ, а также ориентирована на конфигурации, в которых важны сетевые возможности 10 Гбит/с, большой набор слотов расширения и высокая плотность дисковых отсека. Встроенный контроллер Aspeed AST2500 с 32 МБ памяти используется для базовых функций графики и управления, а отсутствие установленной операционной системы оставляет выбор программной среды за пользователем. Модель относится к серверным платформам Supermicro для корпоративных задач, где требуется сочетание производительности, масштабируемости и удобства интеграции в стойку.

Корпус CSE-216BTS-R1K23LPB выполнен в формате Rack Mount и имеет высоту 2U. Конструкция предусматривает 24 внешних отсека 2.5", семь слотов расширения, поддержку низкопрофильных карт и три встроенных вентилятора. В поставке предусмотрены два блока питания мощностью 1200 Вт, а на задней панели расположены интерфейсы USB 2.0, USB 3.0, VGA, IPMI и два сетевых разъема RJ-45 для подключения к сети 10 Гбит/с. Черный корпус и световая индикация состояния питания, сети, жестких дисков и перегрева помогают использовать систему в составе серверных стоек с непрерывной эксплуатацией.

Платформа поддерживает накопители SAS/SATA, до 24 дисков SATA 6 Gb/s и RAID-уровни 0, 1, 5, 10. Это делает модель удобной основой для серверов хранения, виртуализации и инфраструктурных сервисов с повышенной плотностью размещения накопителей. Техническая конфигурация включает одинарную материнскую плату, три PCI-E 16x, четыре PCI-E 8x и четыре сетевых интерфейса, что позволяет гибко организовывать подключение и расширение в рамках совместимой серверной сборки.

Ключевые особенности SSG-2029P-ACR24L

- **Форм-фактор:** 2U, Rack Mount.
- **Процессорная платформа:** Intel C624, сокет LGA3647, до 2 процессоров Intel Xeon.
- **Память:** DIMM DDR4, 16 слотов, до 4 ГБ.
- **Накопители:** SAS/SATA, до 24 накопителей SATA 6 Gb/s.
- **Корпус:** CSE-216BTS-R1K23LPB, 24 отсека 2.5", цвет черный.
- **Питание:** 2 блока питания по 1200 Вт.
- **Охлаждение:** 3 встроенных вентилятора.
- **Интерфейсы:** USB 2.0, USB 3.0, VGA, IPMI, 2 x LAN 10 Гбит/с.
- **Расширение:** 7 слотов, карты формата LP.

Технические параметры

- **Чипсет:** Intel C624.
- **Сокет:** LGA3647.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Модель процессоров:** Intel Xeon.
- **Количество процессоров:** до 2.
- **TDP процессора:** 205 Вт.
- **Количество материнских плат:** 1.
- **Тип памяти:** DIMM DDR4.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Максимальный объем памяти:** 4 ГБ.
- **Частота памяти:** 2133 - 2933 МГц.
- **Интерфейс накопителей:** SAS/SATA.
- **SATA 6 Gb/s:** 10 шт.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Графический адаптер:** Aspeed AST2500.
- **Операционная система:** не установлена.

Монтаж и установка

- **Исполнение корпуса:** Rack Mount.
- **Высота:** 2U.
- **Модель корпуса:** CSE-216BTS-R1K23LPB.
- **Слоты расширения:** 7.
- **Формат карт расширения:** LP.

Питание

- **Блоки питания в поставке:** 2 шт.
- **Мощность блока питания:** 1200 Вт.
- **Максимальное количество блоков питания:** 2 шт.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **USB:** 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.0.
- **Видео:** D-Sub (VGA).
- **Управление:** IPMI, Management LAN.

Применение

Платформа подходит для построения корпоративных серверов хранения, виртуализации и прикладных сервисов, где требуется большое число дисков в 2U-корпусе. Поддержка RAID 0, 1, 5 и 10, а также интерфейсов SAS/SATA позволяет организовать массивы хранения с гибкой конфигурацией под рабочие задачи.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Набор интерфейсов, сетевые порты 10 Гбит/с, поддержка IPMI и резервируемое питание делают платформу удобной основой для стойковых инсталляций. Конструкция с 24 отсеками 2.5" и низкопрофильным расширением помогает разместить систему в ограниченном по высоте серверном пространстве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 2U Supermicro SSG-2029P-ACR24L

Видео и графика	
Графический адаптер	Aspeed AST2500
Размеры и физические параметры	
Вес нетто	27.7 кг
Высота	2U
Габариты	437 x 89 x 630 мм
Форм-фактор	Серверная платформа
Процессорная подсистема	
TDP CPU	205 Вт
Сокет процессора	LGA3647
Количество сокетов CPU	До 2
Аудиочипсет	Отсутствует
Количество установленных процессоров	Не установлено
Количество материнских плат	1
Чипсет	Intel C624
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon
Подключение и интерфейсы	
USB 3.0	4 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Видеоразъем	D-Sub (VGA)
USB 2.0	1 шт
Накопители и хранение данных	
Отсеки 2.5"	24 шт
Интерфейсы накопителей	SAS/SATA
SATA 6 Gb/s	10 шт
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Возможность установки накопителей данных, до	24 шт
Питание	
Мощность БП	1200 Вт
Блоки питания в поставке	2 шт
Максимум блоков питания	2 шт
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	3 шт
Монтаж и установка	
Исполнение корпуса	Rack Mount
Слоты расширения и шины	
Формат карт расширения	LP

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество PCI-E 16x	3 шт
Количество PCI-E 8x	4 шт
Слоты расширения	7
Идентификаторы	
Артикул производителя	SSG-2029P-ACR24L
Модель корпуса	CSE-216BTS-R1K23LPB
Модель	SSG-2029P-ACR24L
Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 10 Гбит/с (RJ-45)
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
Управление	IPMI, Management LAN
Мониторинг и индикация	
Кнопки на передней/нижней/верхней панели	Power, System Reset
Управление и экран	
Индикация	Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Overheat LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оперативная память

Максимальная частота	2933 МГц
Установленный объем	Не установлено ГБ
Частота памяти	2133 - 2933 МГц
Тип памяти	DIMM DDR4
Слоты памяти	16
Максимальный объем памяти	4 ГБ

Цвет и внешний вид

Цвет	Черный
------	--------

Назначение и классификация

Тип товара	Серверная платформа
------------	---------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 2U Supermicro SSG-2029P-ACR24L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>