

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6028R-E1CR12L (SSG-6028R-E1CR12L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6028R-E1CR12L

Характеристики товара

Фото SSG-6028R-E1CR12L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6028R-E1CR12L

Серверная платформа Supermicro SSG-6028R-E1CR12L выполнена в формате 2U и предназначена для построения серверной системы в стойке с поддержкой двух процессоров Intel Xeon на сокетe LGA2011-3. В основе решения используется чипсет Intel C612, а интегрированная графика Aspeed AST2400 с памятью 32 МБ обеспечивает базовые возможности администрирования и вывода изображения. Платформа рассчитана на серверные задачи, где важны расширяемость, дисковая подсистема, поддержка DDR4 и возможность разместить оборудование в корпусе rack mount без использования отдельного корпуса. Для установки процессоров допустим TDP до 145 Вт, что делает модель подходящей для конфигураций с умеренным тепловыделением и предсказуемой нагрузкой на систему охлаждения.

Память организована на 16 слотах DIMM DDR4 с рабочими частотами 1600 - 2400 МГц и максимальным объемом до 2048 ГБ. Для накопителей предусмотрен интерфейс SAS/SATA и возможность установки до 12 накопителей данных, а также поддержка RAID 0, 1, 5 и 10. На материнской плате есть один слот PCI-E 16x и шесть слотов PCI-E 8x, что позволяет подключать дополнительные платы расширения в совместимом серверном шасси. Корпус Supermicro CSE-826BE1C-R920LPB выполнен в черном цвете, имеет форм-фактор Rack Mount, высоту 2U и размеры 437 x 89 x 647 мм при весе 15.4 кг.

Систему дополняют два блока питания по 920 Вт, три встроенных вентилятора, два сетевых интерфейса LAN 10 Гбит/с (RJ-45), два порта USB 2.0, два порта USB 3.0, последовательный порт COM, разъем IPMI и видеовыход D-Sub (VGA). На передней панели предусмотрены кнопки Power и System Reset, а индикация состояния включает сигналы по дискам, сети, питанию и перегреву. Операционная система не установлена, поэтому платформа остается универсальной основой для дальнейшей сборки и настройки.

Модель подходит для серверных инсталляций, где требуется 2U-шасси с готовой аппаратной базой, поддержкой большого объема памяти, RAID-массивов, сетевых подключений и административного доступа. Такое исполнение удобно для серверов, которые планируется дооснастить накопителями, платами расширения и выбрать программную среду отдельно под конкретную задачу.

Ключевые особенности SSG-6028R-E1CR12L

- **Форм-фактор:** 2U, Rack Mount.
- **Чипсет и сокет:** Intel C612, LGA2011-3.
- **Процессоры:** до 2 x Intel Xeon, TDP до 145 Вт.
- **Память:** DIMM DDR4, 16 слотов, 1600 - 2400 МГц, до 2048 ГБ.
- **Накопители:** SAS/SATA, до 12 накопителей данных.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Слоты расширения:** 1 x PCI-E 16x, 6 x PCI-E 8x.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **Питание:** 2 x 920 Вт.
- **Размеры и вес:** 437 x 89 x 647 мм, 15.4 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Технические параметры

- Материнская плата: 1 шт.
- Форм-фактор платы: EATX.
- Чипсет: Intel C612.
- Сокет: LGA2011-3.
- Модельный ряд процессоров: Intel Xeon.
- Количество процессоров: до 2.
- Установленные процессоры: не установлено.
- TDP процессоров: до 145 Вт.
- Память: DIMM DDR4.
- Слоты памяти: 16.
- Частота памяти: 1600 - 2400 МГц.
- Максимальный объем памяти: 2048 ГБ.
- Накопители: SAS/SATA.
- Максимум накопителей: 12 шт.
- RAID: 0, 1, 5, 10.
- Графика: Aspeed AST2400, 32 МБ.

Корпус и установка

- Тип корпуса: Rack Mount.
- Высота: 2U.
- Модель корпуса: Supermicro CSE-826BE1C-R920LPB.
- Отсеки 3.5": 12 внешних.
- Слоты расширения: 7.
- Высота карт расширения: LP.
- Цвет: черный.

Подключение и управление

- USB 2.0: 2 шт.
- USB 3.0: 2 шт.
- Последовательный порт: 1 x COM (DB9 RS232).
- Сетевые интерфейсы: 2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- IPMI: 1 разъем управления.
- Видеовыход: D-Sub (VGA).
- Кнопки: Power, System Reset.
- Индикация: Hard drive activity, Network activity, Power fail, Power status, System Overheat.
- Операционная система: не установлена.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание и охлаждение

- **Блоки питания:** 2 шт.
- **Мощность блока питания:** 920 Вт.
- **Максимум блоков питания:** 2 шт.
- **Вентиляторы:** 3 шт.

Размеры и физические параметры

- **Габариты:** 437 x 89 x 647 мм.
- **Вес нетто:** 15.4 кг.

Применение

Платформа подходит для серверной сборки в стойке, где требуется 2U-решение с поддержкой двух процессоров Intel Xeon, DDR4-памяти и большого количества накопителей. Ее используют как основу для систем хранения, виртуализации, файловых и прикладных серверов, а также для конфигураций, где важны сетевые интерфейсы 10 Гбит/с и возможность расширения.

Модель удобна для серверных задач, в которых необходимо сочетать аппаратный RAID, удаленное управление через IPMI, встроенную графику для обслуживания и стабильную работу в шасси rack mount. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет выбрать программную среду под конкретный сценарий эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6028R-E1CR12L

Идентификаторы

Артикул производителя	SSG-6028R-E1CR12L
Модель	SSG-6028R-E1CR12L
Модель корпуса	Supermicro CSE-826BE1C-R920LPB
Бренд	Supermicro

Процессорная подсистема

TDP процессоров	145 Вт
Количество сокетов CPU	2
Модельный ряд процессоров	Intel Xeon
Сокет процессора	LGA2011-3
Аудиочипсет	Отсутствует
Чипсет интегрированного графического адаптера	Aspeed AST2400
Количество материнских плат	1
Чипсет	Intel C612
Поддерживаемые процессоры	Не установлено

Подключение и интерфейсы

Последовательный порт	1 x COM (DB9 RS232)
-----------------------	---------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

USB 3.0	2 шт
USB 2.0	2 шт
Накопители и хранение данных	
Максимум накопителей	12 шт
Отсеки 3.5"	12 внешних
Интерфейсы накопителей	SAS/SATA
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Количество SATA 6 Gb/s	10 шт
Питание	
Мощность БП	920 Вт
Конфигурация БП	2 шт
Максимальное количество блоков питания	2 шт
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	3 шт
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45)
Тип сетевых интерфейсов	LAN 10 Гбит/с (RJ-45)
Размеры и физические параметры	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Высота карт расширения	LP
Форм-фактор корпуса	Rack Mount
Форм-фактор платы	E-ATX
Габариты	437 x 89 x 647 мм
Высота	2 U
Вес нетто	15.4 кг
Мониторинг и индикация	
Кнопки	Power, System Reset
Видео и графика	
Видеовыходы	D-Sub (VGA)
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
IPMI	1 разъем
Оперативная память	
Частота памяти	2400 МГц; 1600 МГц
Установленный объем	Не установлено ГБ
Тип памяти	DIMM DDR4
Слоты памяти	16
Максимальный объем памяти	2048 ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Управление и экран

Индикация Hard drive activity, Network activity, Power fail, Power status, System Overheat

Слоты расширения и шины

Количество PCI-E 16x 1 шт

Количество PCI-E 8x 6 шт

Слоты расширения 7

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Назначение и классификация

Тип товара Серверная платформа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 2U Supermicro SSG-6028R-E1CR12L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>