

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 3U Supermicro SSG-6039P-E1CR16H (SSG-6039P-E1CR16H)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6039P-E1CR16H

Характеристики товара

Фото SSG-6039P-E1CR16H

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 3U Supermicro SSG-6039P-E1CR16H

Серверная платформа Supermicro SSG-6039P-E1CR16H в корпусе 3U предназначена для построения серверных систем с двумя процессорными сокетами LGA3647 и чипсетом Intel C624. Модель ориентирована на установку процессоров Intel Xeon, использование памяти DDR4 и организацию дисковой подсистемы с поддержкой SAS, RAID и сетевых подключений 10 Гбит/с. Формат 3U обеспечивает больше пространства для дисков, слотов расширения и охлаждения, чем у компактных 2U-решений, при сохранении стойкового исполнения Rack Mount.

Корпус выполнен в черном цвете и рассчитан на установку в стойку. Платформа включает 16 внешних отсеков 3.5", 6 слотов расширения, 3 встроенных вентилятора и один блок питания мощностью 1200 Вт в поставке, при этом допускается установка до двух блоков питания. На задней панели предусмотрены USB-порты, VGA, два сетевых интерфейса RJ-45 и разъем IPMI для управления. Такая конфигурация подходит для серверов хранения, виртуализации, прикладных сервисов и корпоративных вычислительных задач.

Подсистема памяти рассчитана на 16 модулей DIMM DDR4 с диапазоном частот 2133 - 2666 МГц и максимальным объемом до 2048 ГБ. Для накопителей предусмотрены 16 внешних отсеков 3.5", интерфейс SAS 12 Gb/s и набор RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Интегрированный графический адаптер Aspeed AST2500 используется для базового локального отображения и сервисного доступа, а отсутствие аудиочипсета соответствует серверной специализации платформы.

Ключевые особенности SSG-6039P-E1CR16H

- **Форм-фактор:** 3U, rack mount.
- **Процессорная платформа:** 2 сокета LGA3647, поддержка Intel Xeon, TDP до 205 Вт.
- **Чипсет:** Intel C624.
- **Память:** 16 слотов DIMM DDR4, частота 2133 - 2666 МГц, объем до 2048 ГБ.
- **Дисковая подсистема:** SAS 12 Gb/s, до 16 накопителей, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 порта LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **Питание:** 1 блок питания 1200 Вт, максимум 2 блока питания.
- **Индикация:** состояние дисков, сети, питания и перегрева системы.

Технические параметры

- **Материнская плата:** 1 шт.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Модельный ряд процессоров:** Intel Xeon.
- **Максимум процессоров:** 2.
- **TDP процессоров:** 205 Вт.
- **Количество слотов PCI-E x16:** 3 шт.
- **Количество слотов PCI-E x8:** 4 шт.
- **Аудиочипсет:** отсутствует.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Тип памяти: DIMM DDR4.
- Слоты памяти: 16.
- Минимальная частота памяти: 2133 МГц.
- Максимальная частота памяти: 2666 МГц.
- Максимальный объем памяти: 2048 ГБ.
- Количество накопителей: до 16 шт.
- Поддержка SAS: 12 Gb/s.
- RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
- Графический адаптер: Aspeed AST2500.

Корпус и подключение

- Модель корпуса: 6039P-E1CR16H.
- Форм-фактор корпуса: Rack Mount.
- Высота: 3U.
- Отсеки 3.5": 16 внешних.
- Слоты расширения: 6.
- Высота карт расширения: FH (FP).
- Вентиляторы: 3 встроенных.
- Блоки питания в поставке: 1 шт.
- Максимум блоков питания: 2 шт.
- Мощность блока питания: 1200 Вт.
- Кнопки: Power, System Reset.
- Индикация: Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Overheat LED.
- Порты USB: 2 × USB 2.0 и 2 × USB 3.0.
- Сетевые интерфейсы: 2 × LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- Разъем IPMI: 1 шт.
- Видеоразъем: 1 × D-Sub (VGA).

Размеры и эксплуатационные параметры

- Габариты: 437 x 132 x 648 мм.
- Вес нетто: 21.8 кг.
- Операционная система: не установлена.
- Цвет корпуса: черный.

Применение

Платформа применяется для построения серверов хранения данных, виртуализации и корпоративной инфраструктуры в стойке. Конфигурация с двумя процессорными сокетами, 16 отсеками для накопителей и поддержкой RAID

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

позволяет использовать ее в системах, где требуется гибкая организация дисковой подсистемы и достаточный ресурс расширения.

Наличие IPMI, VGA и индикаторов состояния упрощает обслуживание и контроль работы системы. Формат 3U дает больше пространства для размещения накопителей и охлаждения, поэтому платформа подходит для задач, в которых важны высокая плотность серверных компонентов и стандартное стойковое исполнение.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 3U Supermicro SSG-6039P-E1CR16H

Слоты расширения и шины

Слоты PCI-E x16 3 шт.

Слоты PCI-E x8 4 шт.

Слоты расширения 6

Процессорная подсистема

Сокет процессора LGA3647

TDP процессоров 205 Вт

Количество сокетов CPU 2

Модельный ряд процессоров Intel Xeon

Аудиочипсет Отсутствует

Чипсет Intel C624

Количество установленных процессоров Не установлено

Накопители и хранение данных

Поддержка SAS 12 ГБ/s

Количество накопителей До 16 шт.

Интерфейсы накопителей SAS/SATA

Уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Количество внешних отсеков 3.5" 16 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

USB 3.0 2 шт.

USB 2.0 2 шт.

D-Sub (VGA) 1 шт.

Питание

Мощность БП 1200 Вт

Блоки питания в поставке 1 шт.

Максимум блоков питания 2 шт.

Совместимость

Материнская плата 1 шт.

Видео и графика

Графический адаптер Aspeed AST2500

Идентификаторы

Артикул производителя SSG-6039P-E1CR16H

Модель SSG-6039P-E1CR16H

Модель корпуса 6039P-E1CR16H

Бренд Supermicro

Сеть и интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевые интерфейсы	2 × LAN 10 Гбит/с (RJ-45)
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
Размеры и физические параметры	
Высота карт расширения	FH (FP)
Форм-фактор корпуса	Rack Mount
Габариты	437 x 132 x 648 мм
Форм-фактор	E-ATX
Высота	3 U
Вес нетто	21.8 кг
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
IPMI	1 шт.
Мониторинг и индикация	
Кнопки на передней/нижней/верхней панели	Power, System Reset
Охлаждение и вентиляция	
Количество встроенных вентиляторов	3 шт
Управление и экран	
Индикация	Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Overheat LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оперативная память

Установленный объем Не установлено ГБ

Частота памяти 2666 МГц; 2133 МГц

Тип памяти DIMM DDR4

Слоты памяти 16

Максимальный объем памяти 2048 ГБ

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Назначение и классификация

Тип товара Серверная платформа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 3U Supermicro SSG-6039P-E1CR16H



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>