

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 3U Supermicro SSG-6039P-E1CR16L (SSG-6039P-E1CR16L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6039P-E1CR16L

Характеристики товара

Фото SSG-6039P-E1CR16L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 3U Supermicro SSG-6039P-E1CR16L

Серверная платформа Supermicro SSG-6039P-E1CR16L в корпусе 3U предназначена для построения серверных систем с двумя процессорными сокетами LGA3647 и чипсетом Intel C622. Модель ориентирована на установку процессоров Intel Xeon, использование памяти DDR4 и организацию дисковой подсистемы с поддержкой SAS, RAID и дополнительным размещением M.2 NVMe. Формат 3U обеспечивает больше пространства для накопителей, слотов расширения и охлаждения, чем у компактных решений, при сохранении стойкового исполнения Rack Mount.

Корпус выполнен в черном цвете и рассчитан на установку в стойку. Платформа включает 16 внешних отсеков 3.5", 7 слотов расширения, 3 встроенных вентилятора и два блока питания мощностью 1200 Вт в поставке, при этом допускается установка до двух блоков питания. На задней панели предусмотрены USB-порты, VGA, два сетевых интерфейса RJ-45, COM-порт и разъем IPMI для управления. Такая конфигурация подходит для серверов хранения, виртуализации, прикладных сервисов и корпоративных вычислительных задач.

Подсистема памяти рассчитана на 16 модулей DIMM DDR4 с диапазоном частот 2133 - 2933 МГц и максимальным объемом до 4096 ГБ. Для накопителей предусмотрены 16 внешних отсеков 3.5", интерфейс SAS 12 Gb/s и набор RAID 0, 1, 1E, 10. Интегрированный графический адаптер Aspeed AST2500 используется для базового локального отображения и сервисного доступа, а отсутствие оптического привода и аудиочипсета соответствует серверной специализации платформы.

Ключевые особенности SSG-6039P-E1CR16L

- **Форм-фактор:** 3U, rack mount.
- **Процессорная платформа:** 2 сокета LGA3647, поддержка Intel Xeon, TDP до 205 Вт.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Память:** 16 слотов DIMM DDR4, частота 2133 - 2933 МГц, объем до 4096 ГБ.
- **Дисковая подсистема:** SAS 12 Gb/s, до 16 накопителей, RAID 0, 1, 1E, 10.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 порта LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **Питание:** 2 блока питания по 1200 Вт.
- **Индикация:** состояние дисков, сети, питания и перегрева системы.

Технические параметры

- **Материнская плата:** 1 шт.
- **Сокет:** LGA3647.
- **Модельный ряд процессоров:** Intel Xeon.
- **Максимум процессоров:** 2.
- **TDP процессоров:** 205 Вт.
- **Количество слотов PCI-E x16:** 3 шт.
- **Количество слотов PCI-E x8:** 4 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Аудиочипсет:** отсутствует.
- **Тип памяти:** DIMM DDR4.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Минимальная частота памяти:** 2133 МГц.
- **Максимальная частота памяти:** 2933 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 4096 ГБ.
- **Количество накопителей:** до 16 шт.
- **Поддержка SAS:** 12 Gb/s.
- **RAID:** 0, 1, 1E, 10.
- **Графический адаптер:** Aspeed AST2500.
- **Оптический привод:** отсутствует.

Корпус и подключение

- **Модель корпуса:** CSE-826SE1G4-R1K62.
- **Форм-фактор корпуса:** Rack Mount.
- **Высота:** 3U.
- **Отсеки 3.5":** 16 внешних.
- **Слоты расширения:** 7.
- **Высота карт расширения:** FH (FP).
- **Вентиляторы:** 3 встроенных.
- **Блоки питания в поставке:** 2 шт.
- **Максимум блоков питания:** 2 шт.
- **Мощность блока питания:** 1200 Вт.
- **Кнопки:** Power, System Reset.
- **Индикация:** Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Information LED.
- **Порты USB:** 2 × USB 2.0 и 2 × USB 3.0.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 × LAN 10 Гбит/с (RJ-45).
- **COM-порт:** 1 шт.
- **Разъем IPMI:** 1 шт.
- **Видеоразъем:** 1 × D-Sub (VGA).

Размеры и эксплуатационные параметры

- **Габариты:** 437 x 132 x 648 мм.
- **Вес нетто:** 21.8 кг.
- **Операционная система:** не установлена.
- **Цвет корпуса:** черный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Платформа используется как основа для серверов хранения данных, виртуализации и корпоративной инфраструктуры в стойке. Конфигурация с двумя процессорными сокетом, 16 отсеками для накопителей и поддержкой RAID подходит для задач, где требуется гибкая организация дисковой подсистемы и достаточный ресурс расширения.

Наличие IPMI, VGA, COM-порта и индикаторов состояния упрощает обслуживание и контроль работы системы. Формат 3U дает больше пространства для размещения накопителей и охлаждения, поэтому платформа подходит для задач, в которых важны высокая плотность серверных компонентов и стандартное стойковое исполнение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 3U Supermicro SSG-6039P-E1CR16L

Слоты расширения и шины

Слоты PCI-E x8 4 шт.

Слоты PCI-E x16 3 шт.

Слоты расширения 7

Процессорная подсистема

TDP процессоров 205 Вт

Количество сокетов CPU 2

Модельный ряд процессоров Intel Xeon

Сокет процессора LGA3647

Аудиочипсет Отсутствует

Чипсет Intel C622

Количество установленных процессоров Не установлено

Накопители и хранение данных

Поддержка SAS 12 ГБ/s

Количество накопителей До 16 шт.

Интерфейсы накопителей SAS/SATA

Уровни RAID 0, 1, 1E, 10

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество внешних отсеков 3.5"	16 шт
Оптический привод	Нет
Подключение и интерфейсы	
USB 3.0	2 шт.
COM-порт	1 шт.
Количество портов	8 шт
USB 2.0	2 шт.
D-Sub (VGA)	1 шт.
Питание	
Мощность БП	1200 Вт
Блоки питания в поставке	2 шт.
Максимум блоков питания	2 шт.
Видео и графика	
Графический адаптер	Aspeed AST2500
Идентификаторы	
Артикул производителя	SSG-6039P-E1CR16L
Модель	SSG-6039P-E1CR16L
Модель корпуса	CSE-826SE1C4-R1K62
Бренд	Supermicro

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x LAN 10 Гбит/с (RJ-45)

Количество сетевых интерфейсов 2 шт

Размеры и физические параметры

Высота карт расширения FH (FP)

Форм-фактор корпуса Rack Mount

Габариты 437 x 132 x 648 мм

Форм-фактор Нестандартный

Высота 3 U

Вес нетто 21.8 кг

Управление и удаленный доступ

Операционная система Не установлена

IPMI 1 шт.

Мониторинг и индикация

Кнопки на передней/нижней/верхней панели Power, System Reset

Охлаждение и вентиляция

Количество встроенных вентиляторов 3 шт

Управление и экран

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Индикация	Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power fail LED, Power status LED, System Information LED
------------------	--

Оперативная память

Установленный объем	Не установлено ГБ
----------------------------	-------------------

Частота памяти	2933 МГц; 2133 МГц
-----------------------	--------------------

Тип памяти	DIMM DDR4
-------------------	-----------

Слоты памяти	16
---------------------	----

Максимальный объем памяти	4096 ГБ
----------------------------------	---------

Цвет и внешний вид

Цвет	Черный
-------------	--------

Назначение и классификация

Тип товара	Серверная платформа
-------------------	---------------------

Совместимость

Материнская плата	1 шт.
--------------------------	-------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 3U Supermicro SSG-6039P-E1CR16L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>