

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1027R-73DBRF (SYS-1027R-73DBRF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1027R-73DBRF

Характеристики товара

Фото SYS-1027R-73DBRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1027R-73DBRF

Supermicro SYS-1027R-73DBRF - серверная платформа формата 1U для построения стоечных серверов на базе чипсета Intel C602J (C600-J) и сокета LGA2011. Модель рассчитана на установку до двух процессоров, поддерживает память DIMM DDR3 и относится к решениям с низкопрофильным исполнением, где особенно важны компактность и удобное размещение в серверной стойке. Встроенный графический адаптер Matrox G200 и контроллер управления с IPMI делают платформу пригодной для базового администрирования серверного узла, а отсутствие установленной операционной системы дает возможность выбрать программную среду под конкретную задачу. Платформа позиционируется как основа для серверных конфигураций, в которых требуется сочетание вычислительных ресурсов, сетевых подключений и дисковой подсистемы в корпусе 1U.

Корпус CSE-116TQ-R700CB выполнен в формате Rack Mount, имеет высоту 1U и оснащен 10 внешними отсеками 2.5", одним слотом PCI-E 8x, тремя встроенными вентиляторами и одним блоком питания мощностью 700 Вт. На задней панели размещены четыре порта USB 2.0, видеовыход D-Sub (VGA), а также четыре сетевых интерфейса RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/с. Черный цвет корпуса и световая индикация состояния сети, дисков, питания и UID помогают при размещении в стойке и обслуживании системы. Конструкция допускает установку карт расширения формата FH (FP), что позволяет использовать совместимые платы в пределах 1U-исполнения.

Платформа поддерживает накопители SAS/SATA, до 10 дисков и RAID-уровни 0, 1 и 10. Наличие 16 слотов оперативной памяти, максимального объема до 1024 ГБ и минимальной частоты 800 МГц позволяет собирать конфигурации с гибким выбором модулей памяти DDR3, а также использовать систему в задачах хранения данных, сетевых сервисов и серверной инфраструктуры. Общая архитектура решения ориентирована на компактные стоечные установки с упором на стабильную работу и удобство подключения.

Ключевые особенности SYS-1027R-73DBRF

- **Форм-фактор:** 1U, Rack Mount.
- **Процессорная платформа:** Intel C602J, сокет LGA2011, до 2 процессоров.
- **Память:** DIMM DDR3, 16 слотов, до 1024 ГБ.
- **Накопители:** SAS/SATA, до 10 дисков.
- **Корпус:** CSE-116TQ-R700CB, 10 отсеков 2.5", цвет черный.
- **Питание:** 1 блок питания 700 Вт.
- **Охлаждение:** 3 встроенных вентилятора.
- **Интерфейсы:** 4 x LAN 1 Гбит/с, 4 x USB 2.0, VGA, IPMI.
- **Расширение:** 1 слот PCI-E 8x, формат FH (FP).

Технические параметры

- **Чипсет:** Intel C602J (C600-J).
- **Сокет:** LGA2011.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Количество процессоров:** до 2.
- **TDP процессора:** 135 Вт.
- **Количество материнских плат:** 1.
- **Тип памяти:** DIMM DDR3.
- **Тип поддерживаемой памяти:** LRDIMM DDR3, Registered DDR3, UDIMM DDR3.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Максимальный объем памяти:** 1024 ГБ.
- **Частота памяти:** от 800 МГц.
- **Интерфейс накопителей:** SAS/SATA.
- **RAID:** 0, 1, 10.
- **Графический адаптер:** Matrox G200.
- **Операционная система:** не установлена.

Монтаж и установка

- **Исполнение корпуса:** Rack Mount.
- **Высота:** 1U.
- **Модель корпуса:** CSE-116TQ-R700CB.
- **Слоты расширения:** 1.
- **Формат карт расширения:** FH (FP).

Питание

- **Блоки питания в поставке:** 1 шт.
- **Мощность блока питания:** 700 Вт.
- **Максимальное количество блоков питания:** 2 шт.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые интерфейсы:** 4 x LAN 1 Гбит/с (RJ-45).
- **USB:** 4 x USB 2.0.
- **Видео:** D-Sub (VGA).
- **Управление:** IPMI, Management LAN.

Применение

Платформа подходит для компактных стоечных серверов, в которых требуется сочетание 1U-формата, многоканальной сети и дисковой подсистемы с поддержкой RAID. Такая конфигурация востребована в серверных узлах начального и среднего уровня, где важны плотное размещение оборудования и возможность организовать несколько сетевых подключений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Поддержка до 10 дисков, 16 слотов памяти и интерфейса IPMI делает систему удобной основой для файловых сервисов, сетевой инфраструктуры и задач администрирования. Набор из четырех сетевых портов, VGA и USB 2.0 упрощает подключение к совместимой серверной среде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1027R-73DBRF

Накопители и хранение данных

SATA 6 Gb/s	2 шт
Отсеки 2.5"	10 шт
Интерфейсы накопителей	SAS/SATA
Уровни RAID	0, 1, 10
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS 6 ГБ/s
Возможность установки накопителей данных, до	10 шт

Процессорная подсистема

TDP CPU	135 Вт
Сокет процессора	LGA2011
Количество сокетов CPU	До 2
Аудиочипсет	Отсутствует
Количество установленных процессоров	Не установлено
Количество материнских плат	1
Чипсет	Intel C602J (C600-J)

Питание

Мощность БП	700 Вт
-------------	--------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Блоки питания в поставке	1 шт
Максимум блоков питания	2 шт
Подключение и интерфейсы	
Видеоразъем	D-Sub (VGA)
Количество портов	8 шт
USB 2.0	4 шт
Видео и графика	
Графический адаптер	Matrox G200
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	3 шт
Размеры и физические параметры	
Вес нетто	19.05 кг
Габариты	437 x 43 x 597 мм
Форм-фактор	Серверная платформа
Высота	1U
Монтаж и установка	
Исполнение корпуса	Rack Mount
Слоты расширения и шины	
Формат карт расширения	FH (FP)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество PCI-E 8x	1 шт
Слоты расширения	1
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-1027R-73DBRF
Модель	SYS-1027R-73DBRF
Модель корпуса	CSE-116TQ-R700CB
Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	4 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
Управление	IPMI, Management LAN
Мониторинг и индикация	
Кнопки на передней/нижней/верхней панели	Power, UID button
Оперативная память	
Частота памяти	800 МГц
Тип памяти	LRDIMM DDR3, Registered DDR3, UDIMM DDR3; DIMM DDR3

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты памяти 16

Максимальный объем памяти 1024 ГБ

Управление и экран

Индикация 2x Network activity LEDs, HDD activity LED, Power status LED, Universal Information (UID) LED

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Назначение и классификация

Тип товара Серверная платформа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 1U Supermicro SYS-1027R-73DBRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>