

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-5019C-L (SYS-5019C-L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5019C-L

Характеристики товара

Фото SYS-5019C-L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 1U Supermicro SYS-5019C-L

Supermicro SYS-5019C-L - серверная платформа формата 1U для построения компактных серверных систем на базе процессорного сокета LGA1151 и чипсета Intel C242. Модель рассчитана на установку одного процессора, поддерживает память DDR4 DIMM и может работать с конфигурацией до 64 ГБ. Формат 1U и исполнение Rack Mount делают платформу подходящей для стоечных решений, где важны небольшая высота корпуса и рациональное использование места в серверной стойке.

В составе платформы предусмотрены 2 слота для модулей памяти, поддержка накопителей SATA 6 Gb/s и RAID 0, 1, 5, 10, а также встроенная графика Aspeed AST2500. Корпус рассчитан на установку до 4 накопителей, оснащен одним блоком питания мощностью 200 Вт, кнопками Power и System Reset, а также светодиодной индикацией состояния дисков, сети и питания. Набор задних интерфейсов включает USB 2.0, USB 3.0, COM и VGA, что обеспечивает базовое подключение периферии и обслуживание системы. Черное исполнение корпуса дополняет функциональную серверную компоновку.

Платформа ориентирована на задачи, где нужен небольшой стоечный сервер с поддержкой корпоративных накопителей, стандартных интерфейсов подключения и контролируемой эксплуатационной средой. Диапазон влажности при эксплуатации от 8 до 90% без конденсата помогает учитывать условия размещения в серверном помещении.

Ключевые особенности SYS-5019C-L

- **Формат корпуса:** 1U, Rack Mount.
- **Процессорная платформа:** LGA1151, Intel C242, до 1 процессора.
- **Память:** 2 слота DDR4 DIMM, до 64 ГБ.
- **Накопители:** до 4 устройств, SATA 6 Gb/s.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Питание:** 200 Вт, 1 блок питания.
- **Интерфейсы:** USB 2.0, USB 3.0, COM, VGA, LAN 1 Гбит/с.
- **Габариты:** 437 x 43 x 249 мм, вес 5.44 кг.

Процессорная подсистема

Платформа рассчитана на установку одного процессора в сокет LGA1151. В качестве основы используется чипсет Intel C242, что определяет класс совместимых процессоров и конфигурацию серверной системы.

Оперативная память

Предусмотрено 2 слота памяти DDR4 DIMM. Максимальный объем оперативной памяти составляет 64 ГБ, а рабочий диапазон частот - 2133 - 2666 МГц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Серверная платформа поддерживает накопители SATA 6 Gb/s и RAID 0, 1, 5, 10. Корпус допускает установку до 4 накопителей, что подходит для компактных систем хранения и серверных задач начального и среднего уровня.

Подключение и интерфейсы

На задней панели предусмотрены 2 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0, COM-порт, VGA и 2 сетевых интерфейса LAN 1000 Мбит/с (RJ-45). Такой набор разъемов обеспечивает базовое подключение оборудования и удобное обслуживание сервера.

Условия эксплуатации

Допустимая влажность при эксплуатации составляет от 8 до 90% без конденсата. Платформа рассчитана на использование в контролируемой серверной среде.

Питание

В комплекте предусмотрен 1 блок питания мощностью 200 Вт. Максимально поддерживается 1 блок питания.

Размеры и физические параметры

Габариты платформы составляют 437 x 43 x 249 мм, вес нетто - 5.44 кг. Высота корпуса 1U, цвет исполнения - черный.

Управление и экран

На корпусе предусмотрены кнопки Power и System Reset, а также индикация активности дисков, сетевой активности, состояния питания и системной информации.

Применение

Платформа подходит для построения компактных стоечных серверов, офисных и корпоративных узлов, где требуется небольшая высота корпуса, поддержка стандартных накопителей и базовый набор интерфейсов подключения. Формат 1U позволяет экономно использовать место в стойке и размещать сервер в ограниченном пространстве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-5019C-L

Питание	
Максимум блоков питания	1 шт.
Мощность БП	200 Вт
Блоков питания в поставке	1 шт.
Размеры и физические параметры	
Высота	1U
Вес нетто	5.44 кг
Габариты	437 x 43 x 249 мм
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA1151
Количество сокетов CPU	1
Поддерживаемые процессоры	Не установлено
Чипсет графики	Aspeed AST2500
Количество материнских плат	1
Чипсет	Intel C242
Подключение и интерфейсы	
VGA	1 шт.
USB 3.0	2 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

COM-порт	1 шт.
USB 2.0	2 шт.
Накопители и хранение данных	
Максимум накопителей	4 шт.
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 10
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SATA 6 ГБ/с
Оптический привод	Нет
Монтаж и установка	
Монтаж	Rack Mount
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-5019C-L
Модель	SYS-5019C-L
Модель корпуса	SYS-5019C-L
Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 шт.
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Мониторинг и индикация	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Кнопки	Power, System Reset
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
Условия эксплуатации	
Влажность при эксплуатации	от 8 до 90% (без конденсата)
Управление и экран	
Индикация	Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power LED, System Information LED
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Оперативная память	
Частота памяти	2666 МГц; 2133 МГц
Тип памяти	DIMM DDR4; DDR4 DIMM
Слоты памяти	2
Максимальный объем памяти	64 ГБ
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 1U Supermicro SYS-5019C-L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>