

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-5019C-M 1U (SYS-5019C-M)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-5019C-M

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-5019C-M

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Серверная платформа Supermicro SYS-5019C-M 1U

Серверная платформа Supermicro SYS-5019C-M 1U предназначена для сборки компактного стоечного сервера на базе процессора с сокетом LGA1151 for Gen8 и чипсета Intel C246. Модель рассчитана на один процессор с TDP до 95 Вт, поддерживает один слот PCI-E 16x, шесть портов SATA 6 Gb/s и до четырех накопителей. Корпус SuperServer 5019S-M выполнен в формате Rack Mount, имеет высоту 1U, черный цвет и оснащен четырьмя внешними отсеками 3.5 дюйма, четырьмя слотами DDR4 UDIMM и поддержкой до 128 ГБ оперативной памяти. Платформа ориентирована на серверные задачи, где важны стандартная стойковая компоновка, возможность установки нескольких дисков, базовое удаленное управление через IPMI и доступ к локальным интерфейсам USB, VGA и COM. Встроенный графический контроллер Aspeed AST2500 обеспечивает базовый видеовывод и сопровождение при обслуживании. Для охлаждения предусмотрены четыре вентилятора, а питание реализовано одним блоком мощностью 350 Вт. Такая конфигурация подходит для серверов общего назначения, файловых узлов, приложений начального уровня и других систем, где требуется сочетание компактности, достаточного запаса по памяти и классических серверных интерфейсов.

На задней панели доступны USB 2.0, USB 3.0, два сетевых интерфейса RJ-45, разъем IPMI и D-Sub VGA, что упрощает подключение и обслуживание. Световая индикация отображает активность дисков, сети, питание и состояние системы. Компоновка платформы предполагает использование одного установленного процессора, совместимость с DDR4-памятью и поддержку RAID 0, 1, 5 и 10, что позволяет строить систему под разные сценарии хранения данных. Габариты 437 x 43 x 503 мм и масса 8.16 кг соответствуют компактному 1U-шасси, рассчитанному на размещение в серверной стойке.

Платформа сочетает стандартный набор интерфейсов и ограниченную по высоте конструкцию, поэтому удобна для объектов, где важна плотность монтажа оборудования и возможность быстрого подключения сервисных портов. Корпус и материнская плата собраны как единая серверная основа, рассчитанная на стабильную эксплуатацию в типовых серверных сценариях.

### Ключевые особенности SYS-5019C-M

- **Форм-фактор:** 1U, Rack Mount.
- **Процессор:** сокет LGA1151 for Gen8, TDP до 95 Вт.
- **Память:** DDR4 UDIMM, 4 слота, до 128 ГБ.
- **Накопители:** до 4 дисков, SATA 6 Gb/s, 6 портов SATA.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сеть:** 2 порта LAN 1000 Мбит/с (RJ-45).
- **Управление:** IPMI, VGA, USB 2.0/3.0, COM.
- **Питание:** 350 Вт, 1 блок питания.

### Технические параметры

- **Процессор:** 1 установленный, до 1 процессора.
- **TDP:** 95 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Материнская плата:** 1 шт., форм-фактор Micro-ATX.
- **Чипсет:** Intel C246.
- **Слоты памяти:** 4.
- **Максимальная частота памяти:** 2666 МГц.
- **Минимальная частота памяти:** 2133 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 128 ГБ.
- **Графика:** Aspeed AST2500.

### Монтаж и подключение

- **Исполнение корпуса:** Rack Mount.
- **Высота:** 1U.
- **Передняя панель:** 2 порта USB 2.0.
- **Задняя панель:** 2 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0, 2 сетевых порта RJ-45, 1 IPMI, 1 VGA.
- **Кнопки:** Power, System Reset.
- **Индикация:** активность дисков, сети, питания и системной информации.

### Применение

Платформа подходит для компактных серверных решений, где требуется 1U-исполнение, классические интерфейсы обслуживания и поддержка нескольких дисков SATA. Ее используют для файловых узлов, серверов общего назначения и небольших прикладных систем.

Наличие IPMI, VGA, COM и USB-портов упрощает первичную настройку и дальнейшее администрирование. Конфигурация с DDR4-памятью и RAID-поддержкой позволяет строить сервер с запасом по памяти и гибкой организацией хранения данных.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-5019C-M 1U

### Накопители и хранение данных

SATA 6 Gb/s	6 шт
-------------	------

Интерфейсы накопителей	SATA 6 ГБ/s
------------------------	-------------

Уровни RAID	0, 1, 5, 10
-------------	-------------

Количество внешних отсеков 3.5"	4 шт
---------------------------------	------

Максимум накопителей	4 шт
----------------------	------

### Подключение и интерфейсы

COM-порт	1 шт
----------	------

USB 3.0	2 шт
---------	------

Порт управления	1 шт
-----------------	------

USB 2.0	4 шт
---------	------

VGA	1 шт
-----	------

### Питание

Мощность БП	350 Вт
-------------	--------

Блоки питания в поставке	1 шт
--------------------------	------

Максимум блоков питания	1 шт
-------------------------	------

### Процессорная подсистема

Количество сокетов CPU	1
------------------------	---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Материнских плат	1
Установленных процессоров	1
Чипсет	Intel C246
TDP CPU	95 Вт
Сокет процессора	LGA1151 for Gen8
<b>Охлаждение и вентиляция</b>	
Вентиляторы	4 шт
<b>Слоты расширения и шины</b>	
PCI-E 16x	1 шт
Количество слотов расширения	1
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	SYS-5019C-M
Модель	SYS-5019C-M
Модель корпуса	SuperServer 5019S-M
Бренд	Supermicro
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	2 шт
Сетевой интерфейс	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
<b>Мониторинг и индикация</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Кнопки	Power, System Reset
<b>Управление и удаленный доступ</b>	
Операционная система	Не установлена
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор платы	Micro-ATX
Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Форм-фактор монтажа	Rack Mount
Габариты	437 x 43 x 503 мм
Высота	1 U
Вес нетто	8.16 кг
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Серверная платформа
<b>Управление и экран</b>	
Индикация	Hard drive activity LED, Network activity LEDs, Power LED, System Information LED
<b>Оперативная память</b>	
Частота памяти	2666 МГц; 2133 МГц
Тип памяти	UDIMM DDR4; DDR4 UDIMM
Слоты памяти	4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Максимальный объем памяти	128 ГБ
---------------------------	--------

---

**Цвет и внешний вид**

Цвет	Черный
------	--------

---

**Видео и графика**

Графический контроллер	Aspeed AST2500
------------------------	----------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Серверная платформа Supermicro SYS-5019C-M 1U

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>