

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-5019P-MT (SYS-5019P-MT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5019P-MT

Характеристики товара

Фото SYS-5019P-MT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа 1U Supermicro SYS-5019P-MT

Supermicro SYS-5019P-MT - серверная платформа формата 1U для построения стойкового сервера на базе процессоров Intel Xeon с сокетом LGA3647 и чипсетом Intel C622. Платформа рассчитана на одну материнскую плату формата ATX и использует память DDR4 в конфигурации до 8 модулей. В составе шасси предусмотрены сетевые интерфейсы 10 Gigabit Ethernet, четыре отсека 3.5", аппаратное управление через IPMI и встроенный графический контроллер Aspeed AST2500 для базового обслуживания системы.

Модель поддерживает частоту памяти от 2133 до 2933 МГц и максимальный объем до 1024 ГБ. Дисковая подсистема включает 10 портов SATA 6 Gb/s, возможность установки до 4 накопителей и поддержку RAID 0, 1, 5, 10. Конструкция корпуса высотой 1U рассчитана на rack mount-установку, оснащена одним слотом расширения, четырьмя встроенными вентиляторами, двумя блоками питания по 350 Вт, а также фронтальными и тыльными сервисными разъемами, включая USB, COM и VGA.

Платформа выполнена в черном корпусе с габаритами 437 x 43 x 503 мм и весом 8 кг. Такая конфигурация подходит для компактных серверных решений, где требуется высокая плотность размещения, быстрые сетевые подключения, расширенный объем оперативной памяти и резервирование питания на уровне шасси.

Ключевые особенности SYS-5019P-MT

- **Форм-фактор:** 1U, Rack Mount.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon, сокет LGA3647, максимум 1 процессор.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Память:** 8 слотов DDR4, частота 2133 - 2933 МГц, до 1024 ГБ.
- **Накопители:** 10 портов SATA 6 Gb/s, RAID 0 / 1 / 5 / 10.
- **Интерфейсы:** 2 x LAN 10 Гбит/с, IPMI, COM, VGA, USB 2.0 и USB 3.0.
- **Питание:** 2 блока питания по 350 Вт.
- **Корпус и охлаждение:** 4 внешних отсека 3.5", 4 встроенных вентилятора.
- **Встроенная графика:** Aspeed AST2500.
- **Габариты и масса:** 437 x 43 x 503 мм, 8 кг.

Технические параметры

- **Максимальное количество процессоров:** 1.
- **Установленные процессоры:** не установлены.
- **TDP процессора:** 205 Вт.
- **Количество материнских плат:** 1.
- **Форм-фактор платы:** ATX.
- **Слоты PCI-E:** 2 x PCI-E 16x, 3 x PCI-E 8x.
- **Порты SATA:** 10 x SATA 6 Gb/s.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Слоты памяти: 8.
- Максимальная частота памяти: 2933 МГц.
- Минимальная частота памяти: 2133 МГц.
- Максимальный объем памяти: 1024 ГБ.
- Количество слотов расширения: 1.
- Допустимая высота карт: FH (FP).

Монтаж и подключение

- Форм-фактор корпуса: Rack Mount.
- Разъемы на передней панели: 2 x USB 3.0.
- Разъемы на задней панели: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x COM, 1 x VGA, 1 x IPMI.
- Сетевой интерфейс: LAN 10 Гбит/с (RJ-45).

Системное ПО и управление

- Операционная система: не установлена.
- Индикация: активность диска, активность сети, питание, перегрев системы.

Размеры и физические параметры

- Высота: 1U.
- Габариты: 437 x 43 x 503 мм.
- Вес нетто: 8 кг.
- Цвет корпуса: черный.

Применение

Платформа подходит для построения компактного стойкового сервера с расширенным объемом памяти, быстрыми сетевыми подключениями и возможностью установки нескольких накопителей SATA. Ее используют в серверных шкафах и стойках, где важны форм-фактор 1U, наличие IPMI, сервисных разъемов и резервируемого питания в рамках одного шасси.

Конфигурация подходит для серверных задач общего назначения, в том числе для виртуализации, сетевых служб, файловых сценариев и других рабочих нагрузок, где требуется сочетание высокой плотности установки, аппаратного управления и поддержки стандартных интерфейсов обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа 1U Supermicro SYS-5019P-MT

Слоты расширения и шины	
Слоты PCI-E 8x	3 шт
Слоты PCI-E 16x	2 шт
Количество слотов расширения	1
Размеры и физические параметры	
Вес нетто	8 кг
Высота	1 U
Высота карт расширения	FH (FP)
Форм-фактор корпуса	Rack Mount
Форм-фактор платы	ATX
Габариты	437 x 43 x 503 мм
Процессорная подсистема	
TDP CPU	205 Вт
Сокет процессора	LGA3647
Количество сокетов CPU	1
Аудиочипсет	Отсутствует
Количество материнских плат	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Чипсет	Intel C622
Поддерживаемые процессоры	Не установлены
Подключение и интерфейсы	
VGA	1 шт
USB 3.0	2 шт
COM	1 шт
USB 2.0	2 шт
Накопители и хранение данных	
Максимум накопителей	4 шт
Порты SATA	10 шт
Внешние отсеки 3.5"	4 шт
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SATA 6 ГБ/с
Интерфейс HDD	SATA 6 ГБ/с
Питание	
Мощность БП	350 Вт
Максимальное количество блоков питания	1 шт
Количество блоков питания в поставке	1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оперативная память

Установленный объем памяти Не установлено ГБ

Частота памяти 2933 МГц; 2133 МГц

Тип памяти LRDIMM DDR4, Registered DDR4; DIMM DDR4

Слоты памяти 8

Максимальный объем памяти 1024 ГБ

Идентификаторы

Артикул производителя SYS-5019P-MT

Модель SYS-5019P-MT

Модель корпуса Supermicro SYS-5019P-MT

Бренд Supermicro

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 шт

Скорость сети LAN 10 Гбит/с (RJ-45)

Управление и удаленный доступ

Операционная система Не установлена

IPMI 1 шт

Мониторинг и индикация

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Кнопки на передней/нижней/верхней панели

Power, System Reset

Охлаждение и вентиляция

Количество встроенных вентиляторов

4 шт

Управление и экран

Индикация

Активность диска, активность сети, питание, перегрев системы

Назначение и классификация

Модельный ряд

Intel Xeon

Тип товара

Серверная платформа

Цвет и внешний вид

Цвет

Черный

Видео и графика

Встроенная графика

Aspeed AST2500

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа 1U Supermicro SYS-5019P-MT



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>