

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-5039C-I (SYS-5039C-I)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5039C-I

Характеристики товара

Фото SYS-5039C-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа Supermicro SYS-5039C-I

Supermicro SYS-5039C-I - серверная платформа для построения компактных серверных систем на базе процессоров Intel Xeon под сокет LGA1151 for Gen8. Модель рассчитана на установку одного процессора с TDP до 95 Вт, использует чипсет Intel C242 и поддерживает оперативную память UDIMM DDR4. Платформа ориентирована на задачи, где важны предсказуемая конфигурация, наличие встроенных интерфейсов и возможность собрать рабочую серверную систему в корпусе формата Micro-ATX.

Конфигурация включает четыре слота памяти, поддержку до 128 ГБ ОЗУ, шесть портов SATA 6 Gb/s и массивы RAID 0, 1, 5, 10. Для расширения доступны слот PCI-E x16 и два слота PCI-E x8, а также встроенная графика Aspeed AST2500 и управление через IPMI. На корпусной части предусмотрены два сетевых интерфейса LAN 1000 Мбит/с, разъем D-Sub (VGA), последовательный порт COM, USB на передней и задней панели, индикаторы состояния и кнопка Power. В комплектной платформе уже установлен блок питания мощностью 400 Вт, а сам корпус выполнен в черном цвете и рассчитан на установку четырех накопителей 3.5".

По габаритам изделие имеет размеры 184 x 362 x 425 мм и массу 16.1 кг. Для эксплуатации предусмотрен диапазон температур от 10 до +35 °C, а также допустимая влажность при работе от 8 до 90% без конденсации. Эти параметры делают платформу подходящей для размещения в серверной инфраструктуре малого и среднего масштаба, где требуется готовая аппаратная основа с уже определенной архитектурой, охлаждением, питанием и набором основных интерфейсов.

Ключевые особенности SYS-5039C-I

- **Процессорная платформа:** Intel Xeon, один процессор, TDP до 95 Вт.
- **Чипсет:** Intel C242.
- **Память:** 4 слота UDIMM DDR4, до 128 ГБ, частота 2133 - 2666 МГц.
- **Накопители:** 6 портов SATA 6 Gb/s, поддержка RAID 0/1/5/10.
- **Расширение:** 1 слот PCI-E x16 и 2 слота PCI-E x8.
- **Интерфейсы:** 2 LAN 1000 Мбит/с RJ-45, VGA, COM, USB 2.0 и USB 3.0.
- **Управление:** IPMI, встроенная графика Aspeed AST2500, индикация состояния.
- **Корпус и питание:** Micro-ATX, 4 отсека 3.5", блок питания 400 Вт, черный цвет.
- **Габариты и вес:** 184 x 362 x 425 мм, 16.1 кг.

Технические параметры

- **Количество процессоров:** 1 установленный, максимум 1.
- **Модельный ряд:** Intel Xeon.
- **Сокет:** LGA1151 for Gen8.
- **Материнская плата:** 1 шт.
- **Форм-фактор платы:** Micro-ATX.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Тип памяти: UDIMM DDR4.
- Слоты памяти: 4.
- Частота памяти: 2133 - 2666 МГц.
- Максимальный объем памяти: 128 ГБ.
- Накопители: до 4 шт.
- Интерфейс накопителей: SATA 6 Gb/s.
- RAID: 0, 1, 5, 10.
- Слоты расширения: 1 x PCI-E x16, 2 x PCI-E x8.
- Графика: Aspeed AST2500.

Монтаж и подключение

- Форм-фактор корпуса: Midi-Tower.
- Внутренние отсеки: 4 x 3.5".
- Блок питания: 400 Вт, 1 шт.
- Передняя панель: Power, 2 x USB 3.0.
- Задняя панель: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, COM, 2 x LAN, IPMI, VGA.

Условия эксплуатации

- Рабочая температура: от 10 до +35 °С.
- Влажность при работе: от 8 до 90% без конденсации.
- Влажность при хранении: от 5 до 95% без конденсации.

Размеры и физические параметры

- Габариты: 184 x 362 x 425 мм.
- Вес: 16.1 кг.
- Цвет корпуса: Черный.

Применение

Платформа подходит для сборки серверов начального и среднего уровня, где требуется готовая аппаратная база с поддержкой нескольких дисков SATA, RAID-массивов и встроенного удаленного управления. Ее можно использовать в небольших серверных помещениях, офисной инфраструктуре, для файловых сервисов, служб хранения данных и других задач, где важны два сетевых порта, базовое расширение PCI-E и возможность работы с процессорами Intel Xeon для платформы LGA1151 for Gen8.

Наличие IPMI, VGA, COM и набора USB-разъемов упрощает подключение и обслуживание системы. Форм-фактор Micro-ATX, корпусное исполнение с четырьмя отсеками 3.5" и блок питания 400 Вт позволяют использовать изделие

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

как основу для типовой серверной конфигурации в совместимом корпусе и с совместимыми комплектующими.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа Supermicro SYS-5039C-I

Слоты расширения и шины	
Слот PCI-E x16	1
Слот PCI-E x8	2
Количество слотов расширения	4
Размеры и физические параметры	
Корпус	CSE-731i-403B
Форм-фактор платы	Micro-ATX
Допустимая высота карт расширения	FH (FP)
Габариты	184 x 362 x 425 мм
Форм-фактор	Micro-ATX
Вес нетто	16.1 кг
Подключение и интерфейсы	
VGA	1 шт.
USB 3.0	4 шт.
COM-порт	1 шт.
USB 2.0	2 шт.
Накопители и хранение данных	
Отсеки 3.5"	4 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Порты SATA	6
Интерфейсы накопителей	SATA 6 ГБ/s
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Отсеки для накопителей	До 4 шт.
Питание	
Мощность БП	400 Вт
Максимум блоков питания	1
Блок питания в поставке	1 шт.
Процессорная подсистема	
Количество сокетов CPU	1
Сокет процессора	LGA1151 for Gen8
Чипсет	Intel C242
Поддерживаемые процессоры	Не установлена
TDP CPU	95 Вт
Оперативная память	
Установленная память	Не установлена
Частота памяти	2666 МГц; 2133 МГц
Тип памяти	UDIMM DDR4
Слоты памяти	4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Максимальный объем памяти	128 ГБ
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-5039C-I
Модель	SYS-5039C-I
Бренд	Supermicro
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2
Сетевой интерфейс	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Не установлена
IPMI	1 шт.
Условия эксплуатации	
Влажность при хранении	от 5 до 95% без конденсации
Влажность при эксплуатации	от 8 до 90% без конденсации
Рабочая температура	от 10 до +35 °C
Мониторинг и индикация	
Кнопка	Power
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модельный ряд Intel Xeon

Управление и экран

Индикация Hard drive activity LED, Network activity LED, Power LED, System Information LED

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Видео и графика

Встроенная графика Aspeed AST2500

Совместимость

Материнская плата 1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа Supermicro SYS-5039C-I



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>